
























Аксессуары 2018. Настенные и напольные газовые традиционные котлы












- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Classic / ECO-5	MAIN Four	ECO Four / Fourtech / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLIA-3 (B40) / NUVOLIA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS / SLIM EF	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
1. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)													
1	KHG71410181-		Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм В комплект поставки входят: - муфта и прокладка; - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.	•	•	•	•	•	•	•	31,00	Заменяет KHG 714016910	ССЫЛКА
2	MT71413611		Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1000 мм, выступ дымовой трубы 250 мм - антиобледенительное исполнение Используется вместо KHG71410181- в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы. Новинка!	•	•	•	•	•	•	•	21,00		
3	KHG71413611-		Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм - антиобледенительное исполнение Используется вместо KHG 714101810 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.	•	•	•	•	•	•	•	83,00		ССЫЛКА
4	KHG71410171-		Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	30,00	Заменяет KHG 714017610	ССЫЛКА
5	KHG71410391-		Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 500 мм	•	##	•	•	•	•	•	28,00		ССЫЛКА
6	KHG71410141-		Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм Используется для начального участка, т.к. имеет муфту для присоединения к выходу котла. Отличается от KHG 714101510 другой геометрией входной части. Для последующих присоединений использовать KHG 714101510	•	•	•	•	•	•	•	24,00	Заменяет KHG 714016810	ССЫЛКА
7	MT71410141		Коаксиальный отвод 90° для котлов ECO Classic, диам. 60/100 мм Используется для начального участка исключительно с котлами ECO Classic, так как поставляется с фланцем для присоединения к выходу данного котла. В комплекте имеется силиконовые уплотнения, EPDM прокладка 100 мм, стальной фланец, крепежные саморезы, декоративная EPDM накладка на стену для маскировки проходного отверстия. Для последующих присоединений использовать KHG71410151- Новинка!	•							20,00	Только для ECO Classic	
8	KHG71410151-		Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм, без муфты Используется для промежуточных участков (второй и последующий повороты). Не подходит в качестве начального участка.	•	•	•	•	•	•	•	23,00		ССЫЛКА
9	KHG71410161-		Коаксиальный отвод 45°, диам. 60/100 мм При использовании в качестве начального участка необходимо заказать KHG 714101910. Для промежуточных участков используется со всеми неконденсационными котлами	•	•	•	•	•	•	•	27,00	Заменяет KHG 714017810	ССЫЛКА
10	KHG71410411-		Инспектируемый коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм	•	•	•	•	•	•	•	94,00		ССЫЛКА
11	5407990		Горизонтальный наконечник для коаксиальной трубы Запчасть к коду KHG 714101810	•	•	•	•	•	•	•	4,00	запчасть к KHG 714101810	













- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Classic / ECO-5	MAIN Four	ECO Four / Fourtech / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40) / NUVOLA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS / SLIM EF	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
12	KHG71411971-		Коаксиальный комплект для слива конденсата Устанавливается на вертикальном участке. Не требует дополнительной муфты для присоединения к последующей трубе дымохода. Для отвода конденсата можно использовать как этот так и старый аксессуар KHG71408771-	•	•	•	•	•	•	•	61,00	Заменяет KHG 714087710	ССЫЛКА
13	KHG71401771-		Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм Внутренний диаметр 100 мм	•	•	•	•	•	•	•	11,00		ССЫЛКА
14	KHG71410401-		Инспектируемое коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм В комплект поставки входят муфта и прокладка	•	•	•	•	•	•	•	85,00		ССЫЛКА
15	KHG71408941-		Коаксиальное удлинение для присоединение к единому коаксиальному дымоходу типа LAS В комплект поставки входят муфта и прокладка. Позволяет присоединить котел к коаксиальному дымоходу	•	•	•	•	•	•	•	64,00	Снят с производства	ССЫЛКА
16	KHG71403641-		Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	162,00		ССЫЛКА
17	KUG71413571-		Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиобледенительное исполнение Используется вместо KHG 714036410 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзания воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.	•	•	•	•	•	•	•	218,00		ССЫЛКА
18	KHG71403671-		Изолирующая накладка для горизонтальных крыш Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через горизонтальную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы.	•	•	•	•	•	•	•	38,00		ССЫЛКА
19	KHG71403661-		Изолирующая накладка для наклонных крыш Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через наклонную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы.	•	•	•	•	•	•	•	71,00		ССЫЛКА
20	KHG71410191-		Адаптер для вертикального коаксиального выхода	•	•	•	•	•	•	•	28,00	Применяется когда отвод KHG 714101610 используется в качестве начального участка	ССЫЛКА
21	KHG71402341-		Муфта для соединения коаксиальных труб	•	•	•	•	•	•	•	12,00		
22	KHG71411941-		Коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 60/100 мм Позволяет присоединить котел с выходами диам. 60/100 мм к коаксиальному дымоходу 80/125 мм, что позволяет увеличить длину коаксиального дымохода. Материал - алюминий.	•	•	•	•	•	•	•	33,00		ССЫЛКА
23	KHG71414041-		Коаксиальное удлинение диам. 80/125 мм, длина 1000 мм Используется совместно с переходником KHG 714119410	•	•	•	•	•	•	•	47,00		ССЫЛКА

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Classic / ECO-5	MAIN Four	ECO Four / Fourtech / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40) / NUVOLA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS / SLIM EF	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
24	KHG71414051-		Коаксиальный отвод 90°, диам. 80/125 мм Используется совместно с переходником KHG 714119410	•	•	•	•	•	•	•	40,00		ССЫЛКА
25	KHG71414061-		Коаксиальная труба с наконечником диам. 80/125 мм, длина 750 мм В комплект поставки входят: - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка на наружную и внутреннюю часть стены.	•	•	•	•	•	•	•	59,00		ССЫЛКА
26	KHG71414071-		Устройство для сбора конденсата Предназначено для предотвращения попадания конденсата в трубки пневмореле. Устанавливается в разрыве между пневмореле и трубой подключения к устройству вентури				•	•	•	•	8,00	Используется с пневмореле HUBA	ССЫЛКА
2. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)													
27	KHG71406151-		Переходной комплект на отдельные трубы (AFR) Используется для котлов серий ECO, LUNA, MAINFOUR, ECOFOUR, NUVOLA, ECO-3, LUNA-3, LUNA-3 COMFORT, NUVOLA-3, NUVOLA-3 COMFORT и SLIM. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам. В комплект поставки: - подсоединение для забора воздуха (система AFR); - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания с муфтой и прокладкой.				•	•	•	•	33,00		ССЫЛКА
28	MT71413621		Универсальный адаптер для подключения отдельных труб для котлов ECO Classic и всех моделей BAHI Универсальный металлический адаптер для подключения отдельных труб выполнен в виде моноблока. Разработан специально для котлов ECO Classic, но является универсальным, так как имеет в комплекте фланец и муфту. В комплекте также имеются силиконовые уплотнения, уплотнитель манжеты EPDM 100мм и прокладка EPDM 100 мм. Новинка!	•	•	•	•	•	•	•	25,00	Подходит для всех моделей настенных котлов	
29	7108183--		Адаптер для подключения отдельных труб Используется вместо комплектов KHG 714061511 или для котлов пятого поколения. Выполнен из металла.	•	•	•	•	•	•	•	78,00		ССЫЛКА
30	KHG71413621-		Адаптер для подключения отдельных труб Используется вместо комплектов KHG 714061511 или для котлов пятого поколения. Выполнен из термостойкого пластика.	•	•	•	•	•	•	•	55,00		ССЫЛКА
31	7219368--		Утеплитель адаптера для подключения отдельных труб	•	•	•	•	•	•	•	37,00		
32	KHG71411181-		Переходник диам. 80 мм Используется для перехода с коаксиальной трубы диам. 60/100 мм на дымоотводящую трубу диам. 80 мм с притоком воздуха из помещения где находится котел	•	•	•	•	•	•	•	40,00	Заменяет старый код KHG714089810 Только для котлов LUNA-3 Silver Space	ССЫЛКА
33	MT71401831		Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 1000 мм Труба из высококачественного алюминия эмалированная предназначена для удаления продуктов сгорания или забора воздуха. Применяется для раздельных систем дымоудаления и воздухозабора с традиционными котлами BAHI, оснащенными закрытой камерой сгорания. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители. Новинка!	•	•	•	•	•	•	•	12,00		
34	MT71401821		Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 500 мм Труба из высококачественного алюминия эмалированная предназначена для удаления продуктов сгорания или забора воздуха. Применяется для раздельных систем дымоудаления и воздухозабора с традиционными котлами BAHI, оснащенными закрытой камерой сгорания. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители. Новинка!	•	•	•	•	•	•	•	8,00		












- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Classic / ECO-5	MAIN Four	ECO Four / Fourtech / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOL.A-3 (B40) / NUVOL.A-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS / SLIM EF	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
35	KHG71401831-		Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	24,00		ССЫЛКА
36	KHG71401821-		Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	17,00		ССЫЛКА
37	KHG71403871-		Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм	•	•	•	•	•	•	•	58,00		ССЫЛКА
38	KHG71403861-		Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	32,00		ССЫЛКА
39	KHG71403851-		Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	23,00		ССЫЛКА
40	KHG71401801-		Отвод 90° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	17,00		ССЫЛКА
41	KHG71401811-		Отвод 45° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	16,00		ССЫЛКА
42	KHG71411961-		Конденсатосборник Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Соединяет горизонтальный и вертикальный участки, дополнительную информацию см. в инструкции к котлу	•	•	•	•	•	•	•	39,00	Заменяет код KHG 714054710	ССЫЛКА
43	KHG71405041-		Опора для точного вывода труб притока / отвода	•	•	•	•	•	•	•	108,00		ССЫЛКА
44	KHG71405031-		Опора для точного вывода трубы отвода дыма	•	•	•	•	•	•	•	98,00		ССЫЛКА
45	7114507--		Переходник для использования труб с изоляцией В комплект поставки входят муфта и прокладка Используется для соединения раздельных труб с изоляцией и без нее.	•	•	•	•	•	•	•	41,00		
46	KHG71403741-		Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)	•	•	•	•	•	•	•	137,00		ССЫЛКА

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Classic / ECO-5	MAIN Four	ECO Four / Fourtech / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOL.A-3 (B40) / NUVOL.A-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS / SLIM EF	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
47	KHG71405151-		Набор для центровки труб диам. 60 мм (5 шт.)								125,00		ссылка
48	KHG71403651-		Единый вертикальный наконечник для раздельных труб Позволяет вывести раздельные трубы на крышу единой трубой	•	•	•	•	•	•	•	168,00		ссылка
49	KHG71401061-		Единый горизонтальный наконечник для раздельных труб Позволяет вывести раздельные трубы через стену единой трубой	•	•	•	•	•	•		154,00	Снят с производства	ссылка
50	KHG71403671-		Изолирующая накладка для горизонтальных крыш диам. 80-100 мм Используется с наконечником для вертикальной трубы. Материал алюминий	•	•	•	•	•	•	•	38,00		ссылка
51	KHG71401841-		Декоративная наружная накладка , диам. 80 (пластик)	•	•	•	•	•	•	•	5,00		ссылка
52	KHG71401851-		Декоративная внутр. накладка , диам. 80	•	•	•	•	•	•		9,00		
53	KHG71401771-		Декор. внутр. накладка , диам. 100 (для труб с изол.)	•	•	•	•	•	•		11,00		ссылка
54	KHG71410511-		Отвод 90° для труб с изоляцией, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	96,00	Заменяет KHG 714030410	ссылка
55	KHG71410521-		Отвод 45° для труб с изоляцией, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	94,00	Заменяет KHG 714030310	ссылка
56	KHG71410541-		Труба эмал. с внешней изол., диам. 80 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	101,00	Заменяет KHG 714030110	ссылка
57	KHG71410531-		Труба эмал. с внешней изол., диам. 80 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	69,00	Заменяет KHG 714030210	ссылка
58	KHG71401041-		Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра	•	•	•	•	•	•	•	13,00		ссылка








- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточка). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Classic / ECO-5	MAIN Four	ECO Four / Fourtech / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLIA-3 (B40) / LUNA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS / SLIM EF	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
59	KHG71412281-		Вертикальный комплект для сбора конденсата Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Устанавливается на вертикальном участке дымохода.	•	•	•	•	•	•	•	20,00		ссылка
60	KHW71406881-		Комплект стабилизатора тяги для котлов SLIM IN с открытой камерой сгорания, diam. 160 мм Устанавливается на выходной патрубок дымовых газов в верхней части котла. Является неотъемлемой частью котла и содержит в себе - участок разгона дымовых газов, стабилизатор тяги и термостат датчик дымовых газов. Применяется с котлами SLIM 1.400 IN и 1.490 IN							•	80,00	Только для SLIM IN	
61	KHW71406891-		Комплект стабилизатора тяги для котлов SLIM IN с открытой камерой сгорания, diam. 180 мм Устанавливается на выходной патрубок дымовых газов в верхней части котла. Является неотъемлемой частью котла и содержит в себе - участок разгона дымовых газов, стабилизатор тяги и термостат датчик дымовых газов. Применяется с котлами SLIM 1.620 IN							•	155,00	Только для SLIM IN	
62	7215464--		Комплект стабилизатора тяги для котлов SLIM EF, diam. 180 мм Устанавливается на выходной патрубок дымовых газов в верхней части котла. Является неотъемлемой частью котла и содержит в себе - участок разгона дымовых газов, стабилизатор тяги и термостат датчик дымовых газов. Применяется с котлами SLIM EF 1.39 и 1.49							•	137,00	Только для SLIM EF	
63	7215465--		Комплект стабилизатора тяги для котлов SLIM EF, diam. 200 мм Устанавливается на выходной патрубок дымовых газов в верхней части котла. Является неотъемлемой частью котла и содержит в себе - участок разгона дымовых газов, стабилизатор тяги и термостат датчик дымовых газов. Применяется с котлами SLIM EF 1.61							•	137,00	Только для SLIM EF	
3. Гидравлические аксессуары													
64	KHG71405881-		Универсальный комплект подводок В комплект поставки входят универсальные подводки из нержавеющей стали. Комплект часто используется при замене котлов других производителей	•	•	•	•	•	•		98,00		
65	KHG71402891-		Гидравлический присоединительный комплект В комплект поставки входят - 5 изогнутых трубок; - 1 запорный газовый кран.				•	•	•		59,00		
66	KHW71408561-		Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью меньше 35 кВт (выход 3/4") В комплект поставки входят: - насос GRUNDFOS UPS 15-50; - гибкие металлические подводки 1000 мм; - тройник G3/4"; - прокладки; - предохранительный клапан контура отопления; - присоединительные трубки к котлу и бойлеру.							•	401,00	модели Slim i, Fi, FIN 1. ... меньше 35 кВт	
67	KHW71409681-		Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью свыше 35 кВт (выход 1-1/4") В комплект поставки входят: - насос GRUNDFOS UPS 15-50; - гибкие металлические подводки 1000 мм; - тройник G1-1/4"; - прокладки; - присоединительные трубки к котлу и бойлеру.							•	404,00	модели Slim IN 1. ... свыше 35 кВт до 62 кВт	
68	KHG71402201-		Запорный кран системы отопления (без фильтра) Присоединительный размер G3/4"				•	•	•	•	16,00	SLIM: только модели с закр. камерой и 2.230 I-2.300 I	
69	KHG71408481-		Гидравл. присоединительный комплект, LUNA-3 Comfort (HT) + UB INOX Комплект используется для присоединения настенных котлов серий LUNA-3 Comfort, ECO-3 Compact к внешним бойлерам серии UB INOX В комплект поставки входят: - 2 гибкие подводки G3/4" 900 мм; - 1 запорный кран; - 2 тройника G3/4"; - прокладки.							•	111,00	ECO-3 Compact 1.xxx, LUNA-3 Comfort 1.xxx	

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Classic / ECO-5	MAIN Four	ECO Four / Fourtech / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40) / NUVOLA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS / SLIM EF	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
70	KHG71402331-		Набор труб для вертикального присоединения В комплект поставки входят 5 изогнутых трубок для вертикального присоединения. Для котлов MAIN Four, ECO Four, FOURTECH, ECO-5 Compact и MAIN-5 необходимо дополнительно использовать аксессуар KHG 71402891-				•	•	•	•	57,00	+ KHG 71402891- если нет гидр. присоединений в комплекте с котлом	
71	KHG71402321-		Разделительный комплект LUNA-3 Comfort Разделительные комплекты используют для предотвращения контакта теплоносителя с водой контура водоснабжения. В комплект поставки входят: - дополнительный кран заполнения; - разделитель (состоит из обратного и предохранительного клапана) и три изогнутые трубки. Для ECO необходимо дополнительно использовать KHG 714021911 или KHG 714052610. Не применяется с котлами LUNA Silver Space						•		118,00	+ KHG 714021911 и KHG 714052610	
72	KHG71402161-		Расширительный бак 10 л Не применяется с котлами LUNA Silver Space / LUNA Max / LUNA HT						•		58,00		
73	KHG71403441-		Расширительный бак (2 л) с присоединениями, NUVOLA-3 B40						•		75,00		
74	KHG71402271-		Набор для рециркуляции, NUVOLA-3 В комплект поставки входят: - Т-образная трубка, - запорный кран на входе холодной воды с обратным клапаном.						•		34,00	и NUVOLA HT	
75	KHG71402291-		Ограничитель расхода воды (8 л/мин) Не применяется с котлами LUNA Silver Space				•	•	•		6,00		
76	KHG71408521-		Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/70 AO) Применяется, как правило, при большом гидравлическом сопротивлении системы отопления						•		132,00		
77	KFG71407961-		Устройство для низкотемпературного контура В комплект поставки входят: - гидравлический коллектор; - 2 насоса; - смесительный клапан; - блок управления.	•	•	•	•	•	•	•	1307,00		
78	KHG71408511-		Дополнительный насос для 3-ей зоны Применяется в устройствах для управления разнотемпературными контурами								166,00	внутри KFG 714079611 или внутри KHG 714086310	
79	KHG71409631-		Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к котлам ECO-4s и ECOFOUR Позволяет присоединить одноконтурный котел к бойлеру. В комплект поставки входят: - электрический трехходовой клапан; - 2 датчика температуры бойлера, один для традиционных и один для конденсационных котлов; - тройник; - 2 гибкие металлические подводы.				•				149,00		
80	KHG71410661-		Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате к одноконтурным котлам LUNA-3 Comfort						•		25,00	Только LUNA-3 Comfort 1.xxx	
81	KFG71411191-		Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате и датчика температуры бойлера для одноконтурных котлов LUNA-3 Comfort						•		34,00	Только LUNA-3 Comfort 1.xxx	












- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточка). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Classic / ECO-5	MAIN Four	ECO Four / Fourtech / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40) / NUVOLA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS / SLIM EF	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
4. Аксессуары для регулирования температуры													
82	KHG71406161-		Механический программируемый таймер Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла						•	•	59,00		
83	KHG71406171-		Цифровой программируемый таймер Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла						•	•	119,00		
84	KHG71406211-		Датчик уличной температуры При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы)	•	•	•	•	•	•	•	24,00		
85	KHG71407261-		QAA 73 - Устройство дистанционного управления Функции: - программирование режимов отопления и ГВС; - самодиагностика; - включение-выключение котла, установка температур контуров отопления и ГВС. Для присоединения к котлам SLIM необходимо также использовать аксессуар KHG 714072511 (интерфейсная плата)							•	227,00	Не для SLIM HPS.	
86	KHG71407251-		Интерфейсная плата для QAA 73							•	46,00	Не для SLIM HPS.	
87	KHG71406281-		Комнатный механический термостат от SIEMENS Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°C ... 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C	•	•	•	•	•	•	•	40,00		
88	KHG71408691-		Комнатный механический термостат Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°C ... 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C	•	•	•	•	•	•	•	23,00		
89	KHG71408671-		Magictime Plus - комнатный программируемый недельный термостат Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°C. Режим "антизаморозки" (в положении выключено)	•	•	•	•	•	•	•	119,00		
90	7107202--		Каскадный регулятор E8 Позволяет управлять каскадом из 4-ех котлов SLIM. Также управляет прориситетным нагревом бойлера, одним прямым контуром и смесительным контуром с трехходовым клапаном. В комплекте 3 датчика температуры - уличный, датчик бойлера и датчик каскада.		•		•	•		•	653,00		
91	7106138--		Короб настенного монтажа E8 с клеммными колодками Короб настенного монтажа каскадного регулятора E8 с клеммными колодками в комплекте. С самим регулятором клеммные колодки не поставляются.		•		•	•		•	329,00		
92	KHG71410641-		Панель управления Подключается к электронной плате котлов LUNA-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort кабелем. Предельная длина кабеля до 50 м					•	•		81,00		
93	KHG71410051-		Интерфейсная плата сигнала о блокировке Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла	•	•	•	•	•	•		21,00	Не подходит для ECO Classic	ссылка








- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Classic / ECO-5	MAIN Four	ECO Four / Fourtech / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLIA-3 (B40) / NUVOLIA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS / SLIM EF	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
94	KHG71410651-		Интерфейсная плата для зонального регулирования Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла и управлять дополнительной зоной	•	•	•	•	•	•		25,00	Не подходит для ECO Classic	ссылка
95	00002069		Система удаленного управления котлом ZONT-H1B Система удаленного управления котлом со встроенным GSM модемом. Управление котлом возможно с любого телефона, планшета или ПК, через бесплатные приложения для телефона или личный кабинет на сайте. В основной блок вставляется SIM карта любого оператора, обеспечивающего устойчивый прием. ZONT H-1B можно подключать к котлу вместо комнатного термостата и получить удаленное управление температурой помещения. При подключении к моделям BAXI, имеющим интерфейс OpenTherm, пользователь получает гораздо более широкие возможности управления котлом. Комплектация: электронный блок, блок питания, сим-карта, внешняя GSM-антенна, проводной датчик комнатной температуры, разъем для подключения Opentherm и инструкция. Новинка!	•	•	•	•	•	•	•	141,00		
96	ML8569		Дополнительный датчик комнатной температуры для ZONT-H1B В комплекте поставки ZONT H1-B уже есть один проводной датчик комнатной температуры ML8569. Дополнительные датчики температуры позволяют увеличить количество контролируемых помещений до 10. Можно получить информацию о температуре в этих помещениях и удаленно переключать управление микроклиматом между этими датчиками. Новинка!	•	•	•	•	•	•	•	6,00		
97	ML13068		Беспроводной датчик комнатной температуры для ZONT-H1B Беспроводной датчик комнатной температуры незаменим там где уже сделан ремонт и нет возможности скрытно проложить провод. Можно установить до 10 таких датчиков, контролировать и управлять температурой 10 различных помещений. Работает в связке с радиомодулем ML13065 и устойчиво передает сигнал дальностью до 100 м. Новинка!	•	•	•	•	•	•	•	22,00		
98	ML13866		Беспроводной датчик уличной температуры для ZONT-H1B Увеличивает эффективность применения системы ZONT H1-B за счет автоматической корректировки работы котла в зависимости от температуры на улице. Работает в связке с радиомодулем ML13065 и устойчиво передает сигнал до 100 м. Поставляется в пылевлагозащищенном корпусе и предназначен для установки на улице. Новинка!	•	•	•	•	•	•	•	22,00		
99	ML13065		Радиомодуль для присоединения беспроводных датчиков для ZONT-H1B Радиомодуль принимает сигнал от беспроводных датчиков комнатной и уличной температуры. Он подключается к основному блоку системы ZONT H1-B и одновременно может принимать сигнал от 10 беспроводных датчика. Новинка!	•	•	•	•	•	•	•	22,00		
100	8611910		Клеммная колодка для насоса бойлера Обеспечивает удобство подключения насоса бойлера стороннего производителя, имеющего встроенный термостат, к одноконтурным котлам SLIM.							•	10,00		
101	KHG71406191-		Датчик температуры воды контура ГВС Датчик используется при подключении внешнего бойлера к одноконтурным котлам LUNA3 Comfort и SLIM.					•		•	11,00	Не для SLIM HPS.	
102	KHW71408741-		Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС Данный комплект используется для присоединения "чужого" бойлера к котлам SLIM. При этом температуры воды в бойлере регулируется ручкой ГВС на котле.							•	43,00	только SLIM 1. ... Не для SLIM HPS.	
103	KHG71407681-		Датчик температуры воды контура ГВС Используется только для подключения внешнего бойлера к одноконтурным котлам ECOFOUR 1.xx				•				9,00		
104	KSL71411051-		Комплект для присоединения LUNA3+COMBI В комплект поставки входят: - крепежная пластина; - датчик температуры бойлера (NTC); - мотора трехходового клапана и кабель подключения к плате.					•			38,00	Luna3 Comfort 1.xxx	
5. Прочие аксессуары													
105	62350000		Смазка Molykote Используется для смазки торсионных прокладок в гидравлических соединениях котлах	•	•	•	•	•	•	•	69,00		

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Classic / ECO-5	MAIN Four	ECO Four / Fourtech / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLIA-3 (B40) / NUVOLIA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS / SLIM EF	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
106	KHG71407381-		Декоративный кожух с дверцей Используется для того, чтобы закрыть трубы, уходящие от котла в стену					•			19,00	LUNA HT	
107	KHG71402301-		Умягчитель воды полифосфатный Используется, если вода контура ГВС имеет высокую жесткость. Уменьшает образование накипи в теплообменника. В комплект поставки входят подсоединения и наполнитель для одной загрузки	•	•	•	•	•			218,00	LUNA HT	ссылка
108	KHG71402431-		Наполнитель полифосфатный для умягчителя воды (картридж) В комплект поставки входит наполнитель для четырех загрузок	•	•	•	•	•			60,00	LUNA HT	ссылка
109	7113533--		Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM без электродов Используется дополнительно, если не удается достичь бесшумного розжига (по причине плохой или неустойчивой тяги). Применяется для котлов начиная с серийного номера B641.							•	67,00	Не для SLIM HPS.	
110	7113532--		Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM с электродами Используется дополнительно, если не удается достичь бесшумного розжига (по причине плохой или неустойчивой тяги). Применяется для котлов до серийного номера B640.							•	69,00	Не для SLIM HPS.	
111	614590		Чемоданчик BAXI с инструментам В комплект поставки входят: чемоданчик 440X350X140; магнитная отвертка с различными насадками; отвертка плоская 3X100; отвертка плоская 6,5X150; отвертка укороченная плоская 6,5X30; отвертка укороченная крестовая 4,5X30; отвертка укороченная крестовая 6X30; ключ разводной 250 мм; клещи для труб с регулируемым зевом до 24 мм ("галочки") комплект ключей шестигранных, 9 шт., 1,5-10; ножницы с изолированными ручками; ключи гаечные 6/7; 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 16/17; ключ шарнирный 7 мм.	•	•	•	•	•	•	•	926,00		
112	710926800		Комплект для модернизации MAINFOUR 240F с газового клапана серии G на M				•				204,00		
113	710926900		Комплект для модернизации MAINFOUR 24 с газового клапана серии G на M				•				204,00		
114	710927100		Комплект для модернизации M MAINFOUR 18FCN с газового клапана серии G на M				•				204,00		
115	710927300		Комплект для модернизации M QUASAR D24 с газового клапана серии G на M				•				204,00		
116	710927400		Комплект для модернизации M QUASAR D24F с газового клапана серии G на M				•				204,00		

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Classic / ECO-5	MAIN Four	ECO Four / Fourtech / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOL.A-3 (B40) / NUVOL.A-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS / SLIM EF	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
117	110000010		Жидкость для очистки систем отопления VX/01R - бутылка 1 кг Жидкость для очистки системы отопления от отложений накипи, коррозии и прочих отложений. Не содержит кислоту и безопасна для систем на основе металлов, полипропилена, полиэтилена, поливинилхлорида и алюминия и его сплавов. Смазывает насосы и клапаны в системе и останавливает существующую коррозию в системе.	•	•	•	•	•	•	•	23,00		
118	110000020		Жидкость для защиты систем отопления VX/01F - бутылка 1 кг Жидкость для предотвращения коррозии и отложения накипи в системах отопления.	•	•	•	•	•	•	•	23,00		
119	110000030		Жидкость для защиты низкотемпературных систем отопления VX 01/P - бутылка 1 кг Жидкость для предотвращения коррозии и отложения накипи в низкотемпературных системах отопления (теплые полы). Данная жидкость также борется с размножением болезнетворных бактерий и микроорганизмов в низкотемпературных системах отопления.	•	•	•	•	•	•	•	23,00		
120	110000090		Установка для промывки теплообменников DOS 25 V4V Установка промывает систему и удаляет накипь и другие отложения. Предназначена для работы с жидкостями (BX FE, BX NF, BX-SNO AL). Оснащена встроенным трехходовым клапаном для изменения направления циркуляции протока.	•	•	•	•	•	•	•	893,00		
121	110000040		Установка для промывки систем отопления Установка промывает систему и удаляет накипь и другие отложения. Предназначена для работы с промывочной жидкостью (BX 01/R). Оснащена встроенным трехходовым клапаном для изменения направления циркуляции протока и сменным фильтром. Не использовать с кислотными жидкостями.	•	•	•	•	•	•	•	2404,00		
122	711599000		Чемоданчик BAXI с запчастями для котла MAIN Four			•					535,00		
123	711598900		Чемоданчик BAXI с запчастями для котла MAIN-5	•							483,00		

Аксессуары 2018. Настенные и напольные газовые конденсационные котлы

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточка). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Platinum+	Duo-tec MP (1.35D-1.70)	Duo-tec MP (1.90-1.10)	POWER HT (1.45D-1.1500)	POWER HT (1.23D-1.650)	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
1. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)													
1	KHG71405961-		Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм, НТ В комплект поставки входят: - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из резины на наружную часть стены.	•	•	•					39,00		ссылка
2	KHG71408891-		Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм, НТ В комплект поставки входят: - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.	•	•	•	•				79,00		ссылка
3	KUG71413331-		Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, полипропиленовая, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм, НТ Труба коаксиальная (труба в трубе) используется для удаления дымовых газов от котла и забора воздуха для горения.					•			275,00		ссылка
4	KHG71409351-		Вертик. наконечник для коакс. трубы полипропиленовый, диам. 80/125 мм, НТ Используется для удаления дымовых газов и забора воздуха для горения.	•	•	•	•				111,00		ссылка
5	KUG71413581-		Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 60/100 мм - антиобледенительное исполнение. Труба коаксиальная (труба в трубе) используется для удаления дымовых газов от котла и забора воздуха для горения.	•	•	•	•				144,00		
6	KUG71413591-		Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 80/125 мм, общая длина 1155 мм, длина наконечника 262 мм - антиобледенительное исполнение. Используется вместо KHG 714093510 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы. Присоединяется к дымоходу конденсационного котла для удаления продуктов сгорания и забора воздуха для горения.	•	•	•	•				126,00		ссылка
7	KUG71413341-		Вертикальный наконечник полипропиленовый для коаксиальной трубы, диам. 110/160 мм, НТ. Присоединяется к дымоходу конденсационного котла для удаления продуктов сгорания и забора воздуха для горения					•			367,00		ссылка
8	KHG71405951-		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм, НТ	•	•	•					36,00		нет
9	KHG71411981-		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 500 мм, НТ	•	•	•					28,00		ссылка
10	KHG71408851-		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм, НТ	•	•	•	•				69,00		нет
11	KHG71408861-		Коаксиальное удлинение полипропиленовое диам. 80/125 мм, длина 500 мм, НТ	•	•	•	•				45,00		нет
12	KUG71413381-		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм, НТ					•			119,00		ссылка
13	KUG71413371-		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 500 мм, НТ					•			85,00		ссылка














Аксессуары 2018. Настенные и напольные газовые конденсационные котлы

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточка). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvia	Duo-tes+	Duo-tes Compact	LUNA Platinum+	Duo-tes MP (1.35D-1.70)	Duo-tes MP (1.90-1.110)	POWER HT (1.45D-1.1500)	POWER HT (1.23D-1.650)	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
14	KHG71405981-		Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм, HT		•	•	•					34,00		нет
15	KHG71408881-		Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм, HT		•	•	•	•				34,00		нет
16	KUG71413351-		Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 110/160 мм, HT						•			81,00		нет
17	KHG71405971-		Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм, HT		•	•	•					30,00		ссылка
18	KHG71408871-		Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125 мм, HT		•	•	•	•				38,00		ссылка
19	KUG71413361-		Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм, HT						•			103,00		нет
20	KHG71401771-		Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм Внутренний диаметр 100 мм		•	•	•					11,00		ссылка
21	KHG71409361-		Изолирующая накладка для гориз. крыш, диам. 80/125 мм, HT Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через горизонтальную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы.		•	•	•					30,00		нет
22	KHG71410481-		Изолирующая накладка для гориз. крыш, диам. 110/160 мм, HT Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через горизонтальную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы.						•			63,00		нет
23	KHG71409371-		Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм, HT Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через наклонную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы. Угол наклона меняется от 15° до 45°.		•	•	•	•				75,00		ссылка
24	KHG71410491-		Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 110/160 мм, HT Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через наклонную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы. Угол наклона меняется от 15° до 45°.						•			80,00		ссылка
25	KHG71409391-		Коаксиальный переходник с диаметра 60/100 мм на диаметр 80/125 мм, HT Позволяет присоединить котел с выходом диам. 60/100 мм к коаксиальному дымоходу 80/125 мм. Для использования с аксессуарами 80/125 для конденсационных котлов.		•	•	•					21,00	Для использования с аксессуарами 80/125, HT	нет
2. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)														
26	KHG71405911-		Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм, HT Используется для конденсационных котлов. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам. В комплект поставки входят: - подсосы для забора воздуха; - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания.		•	•						18,00		ссылка

Аксессуары 2018. Настенные и напольные газовые конденсационные котлы

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola Duo-tes+	Duo-tes Compact	LUNA Platinum+	Duo-tes MP (1.35D-1.170)	Duo-tes MP (1.90-1.110)	POWER HT (1.45D-1.1500)	POWER HT (1.23D-1.650)	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
27	7102689--		Адаптер для подключения отдельных труб, диам. 80 мм, НТ	•	•	•					63,00		ссылка
28	KHG71408901-		Переходной комплект на отдельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм, НТ Используется для конденсационных котлов. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам. В комплект поставки входят: - подсоединение для забора воздуха; - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания.				•				65,00		ССЫЛКА
29	7106314--		Переходной комплект на отдельные трубы полипропиленовый, диам. 110 мм, НТ Используется для конденсационных котлов. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам. В комплект поставки входят: - подсоединение для забора воздуха; - переходник на 110 мм для отвода продуктов сгорания.					•			160,00		
30	KHG71407561-		Переходник из полипропилена, диам. 80 / диам. 60, НТ	•	•	•					14,00		ССЫЛКА
31	LSD79000015-		Наконечник полипропиленовый длиной 585 мм, диам. 80, НТ				•				63,00		ссылка
32	KUG71413271-		Наконечник полипропиленовый горизонтальный, диам. 110, НТ					•			150,00		ссылка
33	KUG71413281-		Наконечник полипропиленовый вертикальный, диам. 110, НТ					•			140,00		
34	KHG71407531-		Труба полипропиленовая диам. 60 мм, длина 1000 мм, НТ	•	•	•					20,00		
35	KHG71407521-		Труба полипропиленовая диам. 60 мм, длина 500 мм, НТ	•	•	•					15,00		ССЫЛКА
36	KHG71405941-		Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм, НТ	•	•	•	•		•		17,00		ССЫЛКА
37	KHG71405991-		Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 500 мм, НТ	•	•	•	•		•		13,00		ССЫЛКА
38	KHG71410571-		Труба полипропиленовая диам. 80 мм, гибкая длина 1500 мм, НТ	•	•	•	•		•		38,00		
39	KHG71410581-		Труба полипропиленовая диам. 80 мм, гибкая длина 20 м, НТ	•	•	•	•		•		421,00		ссылка














Аксессуары 2018. Настенные и напольные газовые конденсационные котлы

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Platinum+	Duo-tec MP (1.350-1.70)	Duo-tec MP (1.90-1.110)	POWER HT (1.450-1.1500)	POWER HT (1.230-1.650)	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
40	KUG71413321-		Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 1000 мм, НТ					•	•		35,00	Взаимозаменяем с KHW714097110	
41	KUG71413311-		Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 500 мм					•	•		28,00	Взаимозаменяем с KHW714097010	
42	KHG71409461-		Труба полипропиленовая диам. 125 мм, длина 1000 мм, НТ Присоединяется к каскадному дымоходу конденсационных котлов.				•				59,00	DUO Tec MP 1.350-1.70 в каскаде	ССЫЛКА
43	KHW71409771-		Удлинение полипропиленовое диам. 160 мм, длина 1000 мм, НТ Присоединяется к каскадному дымоходу конденсационных котлов.				•	•	•		81,00	DUO Tec MP 35-100 кВт в каскаде, POWER HT	ссылка
44	KHW71409811-		Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 1000 мм, НТ Присоединяется к каскадному дымоходу конденсационных котлов.				•	•	•		171,00	DUO Tec MP 35-100 кВт в каскаде, POWER HT	нет
45	LXO00097191-		Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 500 мм, НТ Присоединяется к каскадному дымоходу конденсационных котлов.							•	123,00		
46	LXO00097192-		Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 1000 мм, НТ Присоединяется к каскадному дымоходу конденсационных котлов.							•	195,00		ССЫЛКА
47	LXO00097193-		Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 2000 мм, НТ Присоединяется к каскадному дымоходу конденсационных котлов.							•	273,00		ССЫЛКА
48	KHG71407551-		Отвод полипропиленовый 45°, диам. 60 мм, НТ	•	•	•					18,00		ССЫЛКА
49	KHG71409451-		Отвод полипропиленовый 45°, диам. 125 мм (2 шт. в компл.), НТ				•				65,00	DUO Tec MP 1.350-1.70	ссылка
50	KHG71405931-		Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм, НТ	•	•	•	•				12,00		ССЫЛКА
51	KUG71413291-		Отвод 45°, диам. 110 мм, НТ					•	•		18,00	Взаимозаменяем с KHW714097210	нет
52	KHG71407541-		Отвод полипропиленовый 90°, диам. 60 мм, НТ	•	•	•					16,00		ССЫЛКА














Аксессуары 2018. Настенные и напольные газовые конденсационные котлы

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание									Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
53	KHG71405921-		Отвод полипропиленовый 87°, diam. 80 мм, HT									12,00	DUO Tec MP	ССЫЛКА
54	KUG71413301-		Отвод полипропиленовый 87°, diam. 110 мм, HT									21,00	Взаимозаменяем с KHW714097310	-
55	KHG71409441-		Отвод полипропиленовый 87°, diam. 125 мм, HT									39,00	DUO Tec MP 1.350-1.70 в каскаде	ссылка
56	KHW71409781-		Отвод полипропиленовый 87°, diam. 160 мм, HT									57,00	DUO Tec MP 35-100 кВт в каскаде, POWER HT	-
57	KHW71409821-		Отвод полипропиленовый 87°, diam. 200 мм, HT									277,00	DUO Tec MP 35-100 кВт в каскаде, POWER HT	-
58	KHG71409381-		Адаптер для перехода с раздельных труб diam. 80 мм на коаксиальную diam. 125/80 мм, HT									29,00		ССЫЛКА
59	7106820-		Присоединит. патрубок полипропиленовый diam. 110/80 мм с конденсатоотводчиком, HT. Используется для настенных и напольных конденсационных котлов мощностью до 70 кВт. В присоединительном патрубке установлен обратный клапан, который не позволяет переток дымовых газов от работающего котла к выключенному котлу. При этом, предусмотрен конденсатоотвод через гидравлический затвор.									62,00	Для подключения котла к общему дымоходу каскадная установка	ссылка
60	7107168-		Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 125 мм, HT Используется для настенных и напольных конденсационных котлов мощностью до 70 кВт. В присоединительном патрубке установлен обратный клапан, который не позволяет переток дымовых газов от работающего котла к выключенному котлу. При этом, предусмотрен конденсатоотвод через гидравлический затвор. Одна общая полипропиленовая труба соединяет два котла в каскад и две трубы соединяют каждый котел в общую трубу.									501,00	DUO Tec MP 1.350-1.70 каскадная установка	ССЫЛКА
61	7107177-		Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла diam. 125 мм, HT Примечание: 1. С данным аксессуаром можно присоединять до трех котлов Power HT модели 1.450, 1.650 и DUO Tec MP модели 1.35, 1.50, 1.60, 1.70 2. С данным аксессуаром можно присоединять до четырех котлов Power HT модели 1.450 и DUO Tec MP модели 1.35, 1.50									192,00	DUO Tec MP 1.350-1.70 каскадная установка	-
62	7107152-		Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 160 мм, HT Используется для настенных и напольных конденсационных котлов мощностью до 70 кВт. В присоединительном патрубке установлен обратный клапан, который не позволяет переток дымовых газов от работающего котла к выключенному котлу. При этом, предусмотрен конденсатоотвод через гидравлический затвор. Одна общая полипропиленовая труба соединяет два котла в каскад и две трубы соединяют каждый котел в общую трубу.									626,00	DUO Tec MP 35-100 кВт, POWER HT каскадная установка	ссылка
63	7107163-		Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла diam. 160 мм, HT Примечание: 1. С данным аксессуаром можно присоединять до трех котлов Power HT модели 1.850 и DUO Tec MP модель 1.850. 2. С данным аксессуаром можно присоединять до четырех котлов Power HT модели 1.450, 1.650 и DUO Tec MP модели 1.35, 1.50, 1.60, 1.70 3. С данным аксессуаром можно присоединять до пяти котлов Power HT модели 1.450 и DUO Tec MP модели 1.35, 1.50, 1.60									273,00	DUO Tec MP 35-100 кВт, POWER HT каскадная установка	ссылка
64	7107156-		Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 200 мм, HT Используется для настенных и напольных конденсационных котлов мощностью до 70 кВт. В присоединительном патрубке установлен обратный клапан, который не позволяет переток дымовых газов от работающего котла к выключенному котлу. При этом, предусмотрен конденсатоотвод через гидравлический затвор. Одна общая полипропиленовая труба соединяет два котла в каскад и две трубы соединяют каждый котел в общую трубу.									808,00	DUO Tec MP 35-100 кВт, POWER HT каскадная установка	-
65	7107164-		Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла diam. 200 мм, HT Примечание: 1. С данным аксессуаром можно присоединять до четырех котлов Power HT модели 1.1200, 1.1500. 2. С данным аксессуаром можно присоединять до пяти котлов Power HT модели 1.850, 1.1000 и DUO Tec MP модели 1.90, 1.110. 3. С данным аксессуаром можно присоединять до шести котлов Power HT модели 1.450, 1.650 и DUO Tec MP модели 1.35, 1.50, 1.60, 1.70									277,00	DUO Tec MP 35-100 кВт, POWER HT каскадная установка	-














Аксессуары 2018. Настенные и напольные газовые конденсационные котлы

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	Luna/Novola Duo-tes+	Duo-tes Compact	LUNA Platinum+	Duo-tes MP (1.350-1.70)	Duo-tes MP (1.90-1.110)	POWER HT (1.480-1.1500)	POWER HT (1.230-1.650)	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
66	LXO00069144-		Дымоотводящий комплект для двух котлов в каскаде диам. 250 мм							•	1216,00		-
67	7106821--		Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм Используется для настенных и напольных конденсационных котлов мощностью от 85 до 150 кВт. В присоединительном патрубке установлен обратный клапан, который не позволяет переток дымовых газов от работающего котла к выключенному котлу. При этом, предусмотрен конденсатоотвод через гидравлический затвор.					•	•		72,00		ссылка
68	KHW71409691-		Переходник с диам. 100 мм на диам. 110 мм Применяется с котлами POWER HT у которых штатный выход 100 мм.						•		53,00	POWER HT каскадная установка	ссылка
69	KHG71403731-		Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм. Предназначена для крепления труб к стене.	•	•	•	•	•	•		10,00		-
70	KHG71401841-		Декоративная наружная накладка , диам. 80 (пластик)	•	•	•	•				5,00		ссылка
71	KHG71401851-		Декоративная внутр. накладка , диам. 80	•	•	•	•				9,00	DUO Tec MP 1.350-1.70	-
72	KHG71401771-		Декор. внутр. накладка , диам. 100 (для труб с изол.)	•	•	•					11,00		ссылка
73	KHG71409361-		Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, диам. 125 мм, НТ Используется с наконечником для вертикальной трубы	•	•	•	•				30,00	DUO Tec MP 1.350-1.70	-
74	KHG71410481-		Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, диам. 160 мм, НТ Используется с только с вертикальными наконечником для коаксиальной трубы					•			63,00		-
75	KHG71409371-		Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 125 мм, НТ Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через наклонную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы. Угол наклона меняется от 15° до 45°.	•	•	•	•				75,00	Для котлов LUNA/NUVOLA Duo-tes+ используется совместно с KHG71409391-	ссылка
76	KHG71410491-		Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 160 мм, НТ Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через наклонную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы. Угол наклона меняется от 15° до 45°.					•			80,00		ссылка
77	KHG71403721-		Наконечник для раздельных труб, диам. 60 мм, НТ В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра	•	•	•					9,00		-
78	KHG71401041-		Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра	•	•	•	•				13,00	DUO Tec MP 1.350-1.70	ссылка

Аксессуары 2018. Настенные и напольные газовые конденсационные котлы

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточка). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	Luna/Novola Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Platinum+	Duo-tec MP (1.350-1.70)	Duo-tec MP (1.90-1.110)	POWER HT (1.450-1.1500)	POWER HT (1.230-1.650)	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
3. Гидравлические аксессуары													
79	KHG71405881-		Универсальный комплект подводок В комплект поставки входят универсальные подводки из нержавеющей стали. Комплект часто используется при замене котлов других производителей	•	•						98,00		
80	KHG71402201-		Запорный кран системы отопления (без фильтра) Присоединительный размер G3/4"	•	•						16,00		
81	7103512-		Гидравлический присоединительный комплект для LUNA Duo-tec В комплект поставки входят: - 5 изогнутых трубок; - 2 запорных крана на отопление	•							70,00		
82	7106980-		Гидравлический присоединительный комплект В комплект поставки входят: - 5 изогнутых трубок; - 1 запорный газовый кран; - Запорный кран на холодную воду.		•						71,00		
83	7109314-		Гидравлический присоединительный комплект для LUNA Platinum+ В комплект поставки входят: - Две поворотные трубки с фильтрами - Две прямые трубки			•					58,00		
84	KHG71411721-		Комплект труб подачи и обратки для одиночного котла LUNA Platinum+ В комплект поставки входят: - 2 коллектора подачи и обратки; - Трубка подачи; - Трубка обратки; - Кран 3/4; - Кран; - Прокладки; - Заглушка.			•					259,00		
85	KHG71402331-		Набор труб для вертикального присоединения В комплект поставки входят 5 изогнутых трубок для вертикального присоединения. Присоединяется к штатному гидравлическому присоединительному комплекту.	•	•	•					57,00	Если нет комплекта гидравлических присоединений то необходимо его заказать	
86	KHG71402271-		Набор для рециркуляции, NUVOLA-DUO Tec В комплект поставки входят: - Т-образная трубка; - запорный кран на входе холодной воды с обратным клапаном.	•							34,00		
87	7111633--		Комплект с гидроразделителем для одного котла 35-70 кВт В комплект поставки входят: - гидравлический разделитель - набор трубок подачи и обратки с тройниками - два запорных вентиля - обратный клапан - набор прокладок Присоединительный размер к системе отопления 2" с наружной резьбой.				•				801,00		
88	7105799--		Комплект для подсоединения одного котла LUNA DUO-TEC MP 1.50/60/70 к коллектору В комплект поставки входят: - присоединение к газовой трубе с краном - тройник с запорным краном в линии подачи G1-1/4" - переходник с запорным клапаном в линию возврата G1-1/4" - насадка G1-1/4" и прокладки - гайки обратного клапана G1-1/4" - подсоединение расширительного бака				•				639,00		
89	7105852--		Комплект для подсоединения одного котла LUNA DUO-TEC MP 1.90/99/110 к коллектору В комплект поставки входят: - присоединение к газовой трубе с краном - тройник с запорным краном в линии подачи G1-1/4" - переходник с запорным клапаном в линию возврата G1-1/4" - насадка G1-1/4" и прокладки - гайки обратного клапана G1-1/4" - подсоединение расширительного бака					•			645,00		
90	7105838--		Комплект для подсоединения расширительного бака В комплект поставки входят: - соединительная трубка котел - расширительный бак - расширительный бак 10 л - монтажные скобы расширительного бака				•	•			123,00		
91	7105775--		Комплект труб подачи и обратки с газовой трубой для одного котла В комплект поставки входят: - газовая труба 2" - коллектор подачи 3" DN80 PN6 - коллектор возврата 3" DN80 PN6				•				573,00		













Аксессуары 2018. Настенные и напольные газовые конденсационные котлы

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvia Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Platinum+	Duo-tec MP (1.350-1.70)	Duo-tec MP (1.90-1.110)	POWER HT (1.450-1.1500)	POWER HT (1.230-1.650)	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
92	7105846--		Комплект труб подачи и обратки с газовой трубой для одного котла В комплект поставки входят: - газовая труба 2" - коллектор подачи 3" DN80 PN6 - коллектор возврата 3" DN80 PN6					•			561,00		
93	7105870--		Комплект тепловой изоляции коллекторных труб для одного котла LUNA DUO-TEC MP 1.50/60/70. Применяется для тепловой изоляции коллекторов котла.				•				21,00		
94	7105878--		Комплект тепловой изоляции коллекторных труб для одного котла LUNA DUO-TEC MP 1.90/99/110. Применяется для тепловой изоляции коллекторов котла.					•			25,00		
95	7105827--		Набор фланцев и прокладок. 2 стальных фланца и 7 резиновых прокладок.				•	•			174,00		
96	7106865--		Трубы подачи/возврата в разделитель производительностью 8,5 м3/ч. Данные трубы предназначены для присоединения гидравлического разделителя к гидравлическим коллекторам. 2 стальные трубы одна прямая для подачи воды другая возврат из системы отопления.				•	•			691,00		
97	7106875--		Трубы подачи/возврата в разделитель производительностью 18 м3/ч Данные трубы предназначены для присоединения гидравлического разделителя к гидравлическим коллекторам. 2 стальные трубы одна прямая для подачи воды другая возврат из системы отопления.				•	•			759,00		
98	7106876--		Трубы подачи/возврата в разделитель производительностью 28 м3/ч. Данные трубы предназначены для присоединения гидравлического разделителя к гидравлическим коллекторам. 2 стальные трубы одна прямая для подачи воды другая возврат из системы отопления.				•	•			558,00		
99	7106879--		Теплоизоляция для труб подачи/возврата в разделитель производительностью 8,5 м3/ч				•	•			55,00		
100	7106889--		Теплоизоляция для труб подачи/возврата в разделитель производительностью 18 м3/ч				•	•			58,00		
101	7106892--		Теплоизоляция для труб подачи/возврата в разделитель производительностью 28 м3/ч				•	•			58,00		
102	LSD79000044-		Фланцы и прокладки для разделителя производительностью 8,5 м3/ч				•	•			31,00		
103	LSD79000043-		Фланцы и прокладки для разделителя производительностью 18 м3/ч				•	•			81,00		
104	LSD79000042-		Фланцы и прокладки для разделителя производительностью 28 м3/ч				•	•			103,00		
105	7105849--		Набор коллекторов для двух котлов в каскаде LUNA DUO-TEC MP 1.90/99/110.					•			870,00		
106	7105777--		Набор коллекторов для двух котлов в каскаде LUNA DUO-TEC MP 1.50/60/70.				•				802,00		
107	7105832--		Комплект соединений газового патрубка				•	•			81,00		
108	7105875--		Теплоизоляция коллекторов для двух котлов				•				33,00		
109	7105885--		Теплоизоляция коллекторов для двух котлов				•				81,00		















Аксессуары 2018. Настенные и напольные газовые конденсационные котлы

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточка). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvia Duo-tes+	Duo-tes Compact	LUNA Platinum+	Duo-tes MP (1.350-1.170)	Duo-tes MP (1.90-1.110)	POWER HT (1.480-1.1500)	POWER HT (1.230-1.650)	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
110	LSD79000031-		Гидравлический сепаратор 2", резьбовое соединение Диаметр подводок 2" - Корпус d=100 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 120 кВт				•	•	•		721,00	Рекомендации по применению см. в файле гидравлические сепараторы	ссылка
111	LSD79000032-		Гидравлический сепаратор DN65, фланцевое соединение Диаметр подводок 65 мм - Корпус d=150 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 250 кВт				•	•	•		1592,00	Рекомендации по применению см. в файле гидравлические сепараторы	ссылка
112	LSD79000033-		Гидравлический сепаратор DN80, фланцевое соединение Диаметр подводок 80 мм - Корпус d=200 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 450 кВт				•	•	•		2172,00	Рекомендации по применению см. в файле гидравлические сепараторы	ссылка
113	LSD79000034-		Гидравлический сепаратор DN100, фланцевое соединение Диаметр подводок 100 мм - Корпус d=250 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 750 кВт				•	•	•	•	2242,00	Рекомендации по применению см. в файле гидравлические сепараторы	ссылка
114	KHW71410421-		Гидравлический коллектор для одиночного котла или последнего котла в каскаде						•		664,00	Power HT Возможно соединить между собой до 8 котлов	
115	KHW71409901-		Гидравлический коллектор для одного котла при каскадной установке (45 см между котлами)						•		580,00	Power HT Возможно соединить между собой до 8 котлов	ссылка
116	KHW71410361-		Гидравлический коллектор для одного котла при каскадной установке (2 см между котлами)						•		550,00	Power HT Возможно соединить между собой до 8 котлов	
117	7112877--		Гидравлический комплект для присоединения второго насоса (POWER HT 120-150 кВт) В комплект поставки входят: - клапан запорный в сборе G 1-1/2"; - набор прокладок в пакете; - обратный клапан в сборе G 1-1/2"; - насос GRUNDFOS UPML 32-105 180 PWM; - кабель питания насоса.						•		776,00	Power HT 120 и 150 кВт	
118	7112881--		Гидравлический комплект для присоединения котла к коллекторам В комплект поставки входят: - клапан запорный в сборе G 1-1/2"; - клапан запорный в сборе с переходом с diam. G 1-1/2" на diam. G 1-1/4"; - набор прокладок в пакете; - обратный клапан в сборе G 1-1/2" с отводом; - насос GRUNDFOS UPML 32-105 180 PWM; - кабель питания насоса; - предохранительный клапан 3 бар G 3/4".						•		1074,00	Power HT	
119	LXO00069263-		Гидравлический комплект для двух котлов в каскаде KB1 для котлов POWER HT 1.230							•	4235,00		
120	LXO00069264-		Гидравлический комплект для двух котлов в каскаде KB2 для котлов POWER HT 1.280-1.320							•	4326,00		
4. Аксессуары для регулирования температуры													
121	7104873--		Датчик уличной температуры (QAC 34) для конденсационных котлов. При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы)	•	•	•	•	•	•	•	35,00		















Аксессуары 2018. Настенные и напольные газовые конденсационные котлы

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola Duo-tes+	Duo-tes Compact	LUNA Platinum+	Duo-tes MP (1.35D-1.70)	Duo-tes MP (1.90-1.110)	POWER HT (1.45D-1.150D)	POWER HT (1.23D-1.65D)	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
122	7104336--		Датчик комнатной температуры с программированием климатических параметров для котлов Luna Duo-tes+, Nuvola Duo-tes+ и Duo-tes Compact.	•	•						96,00		
123	KHG71407261-		QAA 73 - Устройство дистанционного управления Функции: - программирование режимов отопления и ГВС; - самодиагностика; - включение-выключение котла, установка температур контуров отопления и ГВС. Для присоединения к котлам PRIME HT необходимо также использовать аксессуар KHG 714072511 (интерфейсная плата)						•		227,00		
124	KHG71407791-		AGU 2.500 - Интерфейсная плата Управляет смесительным клапаном и насосом низкотемпературного контура по сигналу датчика температуры низкотемпературного контура. Дополнительно необходимо приобрести смесительный клапан с сервоприводом, насос и контактный датчик QAD 36						•		252,00		
125	KHG71410761-		AGU 2.511 - Интерфейсная плата для управления мощностью котла и вывода сигнала о работе/блокировке Позволяет передать по проводам сигнал о работе/блокировке котла, а также управлять мощностью котла с помощью внешнего сигнала 0-10 В. Только для котлов LUNA HT, POWER HT						•		206,00	Для подключения к котлам с электронной платой Siemens LMU54	
126	KHG71407801-		OCI 420 - Интерфейсная плата для RVA 46 или RVA 47 Интерфейсная плата для соединения котлов POWER HT с климатическими регуляторами RVA 46 и RVA 47 (KHG 714078112 или KHG 714078212).						•		115,00		
127	7101061--		Датчик комнатной температуры QAA 55 для котлов LUNA Platinum+ и LUNA Duo-tes MP. Способен регулировать температуру подачи котла для достижения желаемой комнатной температуры с наибольшей эффективностью. Может менять простые настройки связанные с поддержанием температуры в помещении.			•	•	•		•	92,00		
128	7102442--		Пульт управления котлом со встроенным датчиком комнатной температуры QAA 75 для котлов LUNA Platinum+ и LUNA Duo-tes MP. Предназначен для управления котлом и оснащен датчиком температуры помещения. Способен регулировать температуру подачи котла для достижения желаемой комнатной температуры с наибольшей эффективностью. Также используется для программирования параметров котлов, настройки каскадов и различных отопительных зон.			•	•	•		•	126,00		
129	7102340--		Комплект для выноса встроенной панели управления LUNA Platinum+ проводной Состоит из встраиваемого модуля с 3 светодиодами и блока для настенного монтажа панели управления QAA75			•					49,00		
130	KHG71407811-		RVA 46 - Климатический регулятор для смесительных контуров для котлов POWER HT. Климатический регулятор для смесительных контуров. В комплекте поставки присутствует один накладной датчик температуры QAD21						•		512,00		
131	KHG71407821-		RVA 47 - Климатич. регулятор для соединения в каскад для котлов POWER HT. Климатический регулятор для соединения котлов в каскад. Позволяет соединить до 12 котлов в каскад. В комплекте поставки присутствует один накладной датчик температуры QAD21						•		758,00		
132	KHG71409661-		Коробка для крепления RVA на стену Позволяет разместить до двух регуляторов RVA						•		223,00		
133	7104408--		BUS-интерфейс OCI 345 для котлов LUNA Platinum+ и LUNA Duo-tes MP. Необходим для подключения котлов LUNA Platinum+ и LUNA Duo-tes MP в каскаде или для подключения котла(-ов) к автоматике RVS46.			•	•	•		•	105,00		
134	7105199--		RVS 46 Аксессуар для управления низкотемпературным контуром (только для систем с OCI 345) для котлов LUNA Platinum+ и LUNA Duo-tes MP. Управляет клапаном подмеса, насосом и установленным датчиком температуры. В комплекте поставки 1 датчик QAD36.			•	•	•		•	336,00		
135	7100345--		AGU 2.550 Аксессуар для управления низкотемпературной зоной или солнечными коллекторами для котлов LUNA Platinum+ и LUNA Duo-tes MP. Управляет насосом, клапаном подмеса, а также имеет возможность управления 3-мя независимыми релейными выходами, 2-мя температурными датчиками и имеет 1-н управляющий вход. Для управления смесительным контуром необходимо докупить QAD 36.			•	•	•			191,00		

Аксессуары 2018. Настенные и напольные газовые конденсационные котлы

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточка). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Platinum+	Duo-tec MP (1.350-1.70)	Duo-tec MP (1.90-1.10)	POWER HT (1.450-1.1500)	POWER HT (1.230-1.650)	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
136	7105037--		AVS 75 Внешний модуль управления дополнительным контуром для котлов LUNA Platinum+ и LUNA Duo-tec MP. Может использоваться в системах с котлами, установленными в каскаде до 16 штук, с приготовлением ГВС через бойлер. Подключается к одному из котлов, управляет 3-мя независимыми релейными выходами, 2-мя датчиками температуры, имеет 1-н вход для подключения термостата бойлера и 1-н управляющий вход. Поставляется в белом корпусе с прозрачной крышкой. В комплекте поставки 1 датчик QAD36.				•	•			266,00		
137	LSX71000003-		AVS 75 Внутренний модуль управления дополнительным контуром для котлов POWER HT 230-650 кВт. Может использоваться в системах с котлами, установленными в каскаде до 16 штук, с приготовлением ГВС через бойлер. Подключается к одному из котлов, управляет 3-мя независимыми релейными выходами, 2-мя датчиками температуры, имеет 1-н вход для подключения термостата бойлера и 1-н управляющий вход, отличается от AVS 75 наличием проводов для крепления внутри котла.							•	264,00		
138	7110415--		MLC 16 Модуль расширения для управления 2 смесительными контурами для котлов Luna Duo-tec+, Nuvola Duo-tec+ и Duo-tec Compact. Подключается к котлу через MLC 30 и управляет 2-мя смесительными низкотемпературными зонами. Датчики температуры или комнатные термостаты этих зон подключаются к MLC 30. Имеет силовые выходы для управления 2-мя насосами и 2-мя трехходовыми смесительными клапанами.	•	•						216,00		
139	7109320--		MLC 30 Разветвитель сигнала шины Opentherm 4x1 для котлов Luna Duo-tec+, Nuvola Duo-tec+ и Duo-tec Compact. При подключении к котлу он позволяет управлять 4-мя прямыми насосными отопительными контурами, контролируемые датчиками комнатной температуры. Имеет 4 выхода Opentherm к которым можно подключить датчики комнатной температуры или другие модули MLC 30 и MLC 16. Оснащен 4 силовыми выходами для управления насосами или клапанами этих зон.	•	•						195,00		
140	KHG71406281-		Комнатный механический термостат от SIEMENS Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°C ... 30 °C. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C	•	•	•	•	•	•		40,00		
141	KHG71408691-		Комнатный механический термостат Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°C ... 30 °C. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C	•	•	•	•	•	•		23,00		
142	KHG71408671-		Magistime Plus - комнатный программируемый недельный термостат Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°C. Режим "антизаморозки" (в положении выключено)	•	•	•	•	•	•		119,00		
143	KHG71407841-		QAA 50 - датчик комнатной температуры для RVA 46 для котлов POWER HT. Датчик комнатной температуры. Используется только совместно с RVA 46						•		109,00	Только совместно с регулятором RVA 46	
144	KHG71407851-		Мотор смесительного клапана	•	•	•	•	•	•	•	134,00		
145	KHG71407831-		Смесительный клапан, резьба G1	•	•	•	•	•	•	•	57,00		
146	KHG71407861-		Смесительный клапан, резьба G1/2	•	•	•	•	•	•	•	65,00		
147	KHG71407871-		Смесительный клапан, резьба G3/4	•	•	•	•	•	•	•	72,00		
148	KHG71407891-		QAD 36 - Контактный датчик температуры для конденсационных котлов. Датчик используется для контроля температуры в смесительном контуре или после каскада	•	•	•	•	•	•	•	33,00		
149	KHG71407881-		QAD 21 - Контактный датчик температуры для RVA 46 и для RVA 47						•		39,00		
















Аксессуары 2018. Настенные и напольные газовые конденсационные котлы

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola Duo-tes+	Duo-tes Compact	LUNA Platinum+	Duo-tes MP (1.35b-1.70)	Duo-tes MP (1.90-1.110)	POWER HT (1.48b-1.1500)	POWER HT (1.23b-1.650)	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
150	KHG71410651-		Интерфейсная плата для зонального регулирования Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла и управлять дополнительной зоной	•	•						25,00		
151	KHG71407901-		QA2 21 - Датчик температуры ГВС для RVA 47 Датчик температуры воды контура ГВС воды для RVA 47						•		25,00		
152	KHG71407681-		Датчик температуры воды контура ГВС, HT, длина 1,4 м Только для одноконтурных моделей.	•	•	•	•	•	•		9,00		
153	LSX71000001-		Датчик температуры воды контура ГВС, HT, длина 2 м							•	19,00		
154	LSX71000002-		Датчик температуры воды контура ГВС, HT, длина 6 м							•	21,00		
5. Прочие аксессуары													
155	KHG71402301-		Умягчитель воды полифосфатный Используется, если вода контура ГВС имеет высокую жесткость. Уменьшает образование накипи в теплообменнике. В комплект поставки входят подсоединения и наполнитель для одной загрузки	•	•	•					218,00		
156	62350000		Смазка Molykote Используется для смазки торисодержащих прокладок в гидравлических соединениях котла	•	•	•	•	•	•	•	69,00		
157	KHG71402431-		Наполнитель полифосфатный для умягчителя воды (картридж) В комплект поставки входит наполнитель для четырех загрузок	•	•	•					60,00		
158	614590		Чемоданчик ВАХИ с инструментами В комплект поставки входят: чемоданчик 440X350X140; магнитная отвертка с различными насадками; отвертка плоская 3X100; отвертка плоская 6,5X150; отвертка укороченная плоская 6,5X30; отвертка укороченная крестовая 4,5X30; отвертка укороченная крестовая 6X30; ключ разводной 250 мм; клещи для труб с регулируемым зевом до 24 мм ("галочки") комплект ключей шестигранных, 9 шт., 1,5-10; ножницы с изолированными ручками; ключи гаечные 6/7; 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 16/17; ключ шарнирный 7 мм.	•	•	•	•	•	•	•	926,00		
159	KHG71412561-		Установка нейтрализации конденсата - настенные котлы Предназначено для нейтрализации конденсата от конденсационных котлов. Используется с котлами мощностью до 100 кВт. Диаметр 87,5 мм. Высота - 365 мм.	•	•	•	•	•	•		184,00		
160	KHG71412571-		Установка нейтрализации конденсата - напольные котлы Предназначено для нейтрализации конденсата от конденсационных котлов, установленных в каскаде. Мощность котлов от 230 до 350 кВт. Габаритные размеры - 260X330X225.				•	•	•	•	287,00		
161	KHG71413531-		Наполнитель для установки по нейтрализации конденсата - настенные котлы Предназначено для нейтрализации конденсата от настенных или напольных котлов мощностью до 100 кВт. Цилиндр с наполнителем весит 1,6 кг. Применяется для установки KHG 71412561-	•	•	•	•	•	•	•	97,00		
162	KHG71413541-		Наполнитель для установки по нейтрализации конденсата - напольные котлы Предназначен для нейтрализации конденсата от напольных котлов, установленных одиночно или в каскаде. Пакет с наполнителем весит 4,9 кг. Применяется для установки KHG 71412571-				•	•	•	•	48,00		





Аксессуары 2018. Бойлеры для нагрева ГВС

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточка). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание						РЕКОМ. РОЗН. ЦЕНА, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
1	KSL71408611-		Расширительный бак (4 л) с присоединениями, COMBI Дополнительный расширительный бак, используемый при подключении котлов LUNA-3 Comfort 1.xxx к бойлеру COMBI	•					121,00	COMBI 80 л	
2	KSL71411051-		Комплект для присоединения LUNA3+COMBI В комплект поставки входят: - крепежная пластина; - датчик температуры бойлера (NTC); - мотора трехходового клапана и кабель подключения к плате.	•					38,00	Luna3 Comfort 1.xxx	
3	KHG71408481-		Гидравл. присоединительный комплект, LUNA-3 Comfort (HT) + UB INOX Комплект используется для присоединения настенных котлов серий LUNA-3 Comfort, ECO-3 Compact к внешним бойлерам серии UB INOX В комплект поставки входят: - 2 гибкие подводки G3/4" 900 мм; - 1 запорный кран; - 2 тройника G3/4"; - прокладки.		•				111,00	ECO-3 Compact 1.xxx, LUNA-3 Comfort 1.xxx	
4	KHG71408541-		Расширительный бак (4 л) с присоединениями, UB INOX		•				171,00	UB 80/120 INOX	
5	9011010		Однофазный ТЭН мощностью 2,5 кВт для бойлеров UBT (80-200 литров) Электрический нагревательный элемент с термостатом мощностью 2,5 кВт для бойлеров бойлеров UBT 80-200 литров. Используется для подключения и нагрева воды в бойлерах UBT. Оснащен управляющим термостатом.				•		89,00		
6	09011011		Однофазный ТЭН мощностью 3 кВт для бойлеров UBT (160-200 литров) Электрический нагревательный элемент с термостатом мощностью 2,5 кВт для бойлеров бойлеров UBT 80-200 литров. Используется для подключения и нагрева воды в бойлерах UBT. Оснащен управляющим термостатом.				•		59,00		
7	09011012		Однофазный ТЭН мощностью 6 кВт с коммутационным щитком в комплекте для бойлеров UBT (300-1000 литров) Оснащен управляющим термостатом и коммутационным щитком для различных способов электрических подключений.				•		299,00		
8	09011013		Однофазный ТЭН мощностью 9 кВт с коммутационным щитком в комплекте для бойлеров UBT (300-1000 литров) Электрический нагревательный элемент с термостатом мощностью 9 кВт для бойлеров бойлеров UBT 300-1000 литров. Состоит из трех нагревательных элементов, мощностью 3 кВт каждый. Оснащен управляющим термостатом и коммутационным.				•		329,00		
9	09011014		Однофазный ТЭН мощностью 12 кВт с коммутационным щитком в комплекте для бойлеров UBT (300-1000 литров) Электрический нагревательный элемент с термостатом мощностью 12 кВт для бойлеров бойлеров UBT 300-1000 литров. Используется для подключения и нагрева воды в бойлерах UBT. Состоит из трех нагревательных элементов, мощностью 4 кВт каждый. Оснащен управляющим термостатом и коммутационным щитком для различных способов электрических подключений.				•		379,00		
10	95606963		Нагреватель электрический трубчатый (ТЭН) с термостатом, 2,7 кВт/220В, для бойлеров PREMIER Plus 100-300 л Используется для подключения и нагрева воды в бойлерах Premier Plus. Оснащен управляющим термостатом и термостатом перегрева. Благодаря L-образной форме обеспечивает более однородный нагрев воды.					•	96,00	Только для бойлеров Premier Plus 100-300 л	
11	95805010		Однофазный ТЭН мощностью 6 кВт для бойлеров PREMIER Plus 400-2500 л					•	1360,00		
12	95805011		Однофазный ТЭН мощностью 9 кВт для бойлеров PREMIER Plus 400-2500 л					•	1364,00		
13	95805012		Трехфазный ТЭН мощностью 12 кВт для бойлеров PREMIER Plus 400-2500 л					•	1398,00		
14	95805013		Трехфазный ТЭН мощностью 18 кВт для бойлеров PREMIER Plus 400-2500 л					•	1400,00		
15	95805014		Трехфазный ТЭН мощностью 24 кВт для бойлеров PREMIER Plus 400-2500 л					•	1513,00		

Аксессуары 2018. Бойлеры для нагрева ГВС

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (черточка). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

16	95805015		Трехфазный ТЭН мощностью 30 кВт для бойлеров PREMIER Plus 400-2500 л						•	1638,00		
17	95805016		Трехфазный ТЭН мощностью 36 кВт для бойлеров PREMIER Plus 400-2500 л						•	1931,00		
18	95805017		Трехфазный ТЭН мощностью 45 кВт для бойлеров PREMIER Plus 400-2500 л						•	1949,00		
19	95805018		Трехфазный ТЭН мощностью 54 кВт для бойлеров PREMIER Plus 400-2500 л						•	2258,00		