


Продукция BAXI, представленная в РФ



- Газовые настенные атмосферные котлы мощностью от 14 до 32 кВт
- Газовые напольные атмосферные котлы мощностью от 15 до 116 кВт
- Газовые настенные и напольные конденсационные котлы мощностью от 12 до 320 кВт
- Стальные эмалированные бойлеры и бойлеры из нержавеющей стали емкостью от 80 до 3000 литров
- Водонагреватели (электрические и газовые)
- Алюминиевые секционные радиаторы
- Электрические котлы



BAXI

Расшифровка названия моделей

Для настенных котлов – ECO Four 1.24 F

1.xxx – одноконтурный котел (только отопление)

24 – первые две цифры означают полезную мощность в кВт

F – закрытая камера сгорания с вентилятором

Для напольных котлов – Slim 2.300 FiN

2.xxx – встроенный бойлер

Fi - закрытая камера сгорания с вентилятором

N – отсутствуют гидравлические аксессуары (насос, расширительный бак, манометр и автоматический воздухоотводчик)

Газовые настенные котлы с проточным теплообменником

MAIN Four



- Мощность 24 кВт
- Битермический теплообменник
- Простота конструкции
- Сверхкомпактные размеры
- Наименьшая цена

FOURTECH / ECO Four



- Мощность от 14 до 24 кВт
- Два отдельных теплообменника
- Сверхкомпактные размеры
- Удобство в обслуживании

LUNA-3



- Мощность от 24 до 31 кВт
- Увеличенный первичный теплообменник с «турбулизаторами»
- Недельное и суточное программирование

LUNA-3 Comfort (Air)




- Мощность от 24 до 31 кВт
- Выносная цифровая панель управления с встроенным датчиком комнатной температуры

BAXI

Газовые настенные котлы с проточным теплообменником

MAIN FOUR (компактный котел с битермическим теплообменником и ЖК-дисплеем)

- Битермический (сдвоенный) теплообменник
- ЖК дисплей с индикацией параметров работы
- Погодозависимая автоматика
- Электронная защита от образования накипи
- Сверхкомпактный размер (730X400X299 мм)
- 2 модели мощностью 24 кВт с открытой и с закрытой камерой
- Двухконтурные модели
- Настройка всех параметров с передней панели котла



BAXI

Газовые настенные котлы с проточным теплообменником

FOURTECH

- Два отдельных теплообменника
- Композитная гидравлическая группа
- ЖК дисплей с кнопочным управлением
- Погодозависимая автоматика
- Трехходовой электрический клапан с сервоприводом
- 2 модели мощностью 24 кВт
- Модели с открытой и закрытой камерой сгорания
- Компактность (730x400x299 мм)
- Полная система самодиагностики на ЖК дисплее
- Турбинный датчик потока воды ГВС (расходомер)



BAXI

Газовые настенные котлы с проточным теплообменником

ECO FOUR

- Два отдельных теплообменника
- Латунная гидравлическая группа
- ЖК дисплей с индикацией параметров работы
- Погодозависимая автоматика
- Трехходовой электрический клапан с сервоприводом
- 6 моделей мощностью 14 и 24 кВт
- Модели с открытой и закрытой камерой сгорания
- Как одноконтурные так и двухконтурные модели
- Компактность (730x400x299 мм)
- Полная система самодиагностики на ЖК дисплее
- Турбинный датчик потока воды ГВС (расходомер)



BAXI

Газовые настенные котлы с проточным теплообменником

LUNA-3

- ЖК дисплей с индикацией параметров работы
- Погодозависимая автоматика
- Трехходовой электрический клапан с сервоприводом
- модели мощностью 24 и 31 кВт
- Модели с открытой и закрытой камерой сгорания
- Как одноконтурные так и двухконтурные модели
- Полная система самодиагностики на ЖК дисплее
- Турбинный датчик потока воды ГВС (расходомер)



BAXI

Газовые настенные котлы с проточным теплообменником

LUNA-3 Comfort

- Съёмная цифровая панель управления имеет:
 - датчик комнатной температуры;
 - возможность недельного программирования;
 - возможность самоадаптации (автоматический выбор оптимальной климатической кривой);
 - широкий жидкокристаллический дисплей
- Погодозависимая автоматика
- Встроенный трехходовой электрический клапан во всех моделях*
- 6 моделей мощностью 24 и 31 кВт
- Модели с открытой и закрытой камерой сгорания, как одноконтурные, так и двухконтурные
- Полная система самодиагностики на ЖК дисплее
- Турбинный датчик потока воды ГВС (расходомер)



** В одноконтурных моделях трехходовой клапан без сервопривода*

BAXI

LUNA-3 Comfort AIR

- Съёмная БЕСПРОВОДНАЯ цифровая панель управления имеет:
 - датчик комнатной температуры;
 - возможность недельного программирования;
 - возможность самоадаптации (автоматический выбор оптимальной климатической кривой);
 - широкий жидкокристаллический дисплей
- Погодозависимая автоматика
- Встроенный трехходовой электрический клапан во всех моделях*
- 2 модели мощностью 25 и 31 кВт
- Модели с открытой и закрытой камерой сгорания, как одноконтурные, так и двухконтурные
- Полная система самодиагностики на ЖК дисплее
- Турбинный датчик потока воды ГВС (расходомер)

** В одноконтурных моделях трехходовой клапан без сервопривода*

BAXI



Газовые настенные котлы в специальном исполнении

LUNA-3 SILVER SPACE

(для наружной установки)

Работа при экстремальных условиях (до -15°C)

Устройство дистанционного управления BAXI

Модерн-дизайн, серебряный цвет

2 модели мощность 24 и 31 кВт

Двухконтурные модели с закрытой камерой



BAXI

Газовые настенные котлы с бойлером

Luna 3 (Comfort) Combi

NUVOLA 3 B40



- Мощность от 24 до 28 кВт
- Бойлер 40 л
- Повышенный комфорт при пользовании горячей водой
- Большая устойчивость к накипи

NUVOLA 3 Comfort



- Мощность от 24 до 32 кВт
- Бойлер 60 л из нержавеющей стали
- Выносная цифровая панель управления с встроенным датчиком комнатной температуры



- Мощность от 24 до 31 кВт
- Бойлер 80 л из нержавеющей стали
- Подходит любая одно-контурная модель из серии LUNA-3 и LUNA-3 Comfort

BAXI

Газовые настенные котлы с бойлером

LUNA-3 (Comfort) Combi

внешний напольный бойлер Combi
+
котел LUNA-3 Comfort=единый блок

- 80-литровый бойлер из нержавеющей стали AISI 316L
- Меньший вес и габариты упаковок – легкость установки
- Легкость подсоединения к котлу
- Изящный дизайн и компактный размер
- На бойлер могут устанавливаться одноконтурные настенные котлы серий: Luna3 (Comfort) - 24 и 31 кВт, Luna-3 Comfort HT, LUNA BLUE



BAXI

Газовые настенные котлы со встроенным бойлером

NUVOLA-3 Comfort

- Съёмная цифровая панель управления с широким ЖК-дисплеем*
- Бак емкостью 60 литров из нержавеющей стали AISI 316 L
- Большое количество горячей воды при высокой температуре
- Время восстановления температуры воды в баке – 4 минуты ($DT = 25^{\circ}C$)
- Самодиагностика
- Погодозависимая автоматика
- 5 моделей мощностью 24, 28 и 32 кВт
- Модели как с открытой так и с закрытой камерой

** Съёмная панель управления содержит в себе датчик комнатной температуры и позволяет программировать отопление на неделю*

BAXI



Газовые настенные котлы со встроенным бойлером

NUVOLA-3 B40

- Цифровая панель управления с широким ЖК-дисплеем
- Бак емкостью 40 литров из эмалированной стали
- Большое количество горячей воды при высокой температуре
- Время восстановления температуры воды в баке – 3 минуты ($DT = 25^{\circ}C$)
- Самодиагностика
- Погодозависимая автоматика
- 4 модели мощностью 24 и 28 кВт
- Модели как с открытой так и с закрытой камерой



BAXI

Газовые напольные атмосферные котлы

SLIM (чугунный теплообменник)

- Модуляция пламени
- Самодиагностика, легкость контроля
- Погодозависимая автоматика
- Устойчивая работа при пониженных давлениях газа (5 мбар=50% мощности)
- Модели как с открытой так и закрытой камерой сгорания
- Широкий модельный ряд (15 моделей мощностью от 15 до 62 кВт, как одноконтурные так и двухконтурные модели)
- Компактный размер: ширина - 35 см



BAXI

SLIM HP

Газовые напольные атмосферные котлы высокой мощности

- Газовая атмосферная горелка
- Двухступенчатый газовый клапан
- Простая и надежная автоматика
- Устойчивая работа при пониженных давлениях газа (до 7 мбар)
- Световая индикация погасания пламени и перегрева котла
- Уникальная система сборки теплообменника на двух гидравлических коллекторах
- Компактные размеры
- Модели 83, 99 и 116 кВт
- Встроенный термостат датчик тяги



BAXI

Газовые конденсационные котлы (серия HT)

PRIME HT



модели
мощностью
от 12 до 33 кВт

LUNA-3 Comfort HT



модели
мощностью
от 12 до 33 кВт

NUVOLA-3 Comfort HT



модели
мощностью
24 и 33 кВт,
бойлер из
нержавеющей
стали 45 л

LUNA HT (Residential)



модели
мощностью
от 45 до 100 кВт

POWER HT



модели
мощностью
от 45 до 320 кВт


BAXI

Газовые конденсационные котлы (наиболее востребованные модели)

LUNA HT (Residential)

(наиболее востребованные модели)


- Высокая производительность, низкое потребление газа: КПД до 109,8%
- Мощность от 45 до 100 кВт
- Отвечает строжайшим экологическим требованиям
- Возможность использования с коаксиальной трубой (без вертикального дымохода)
- Возможность соединения в каскад
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами



BAXI

Принцип работы газовых конденсационных котлов

Полное горение: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 = \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{тепло}$



Преимущества конденсационных котлов

Ключевые преимущества конденсационных котлов:

- возможность обеспечения большой мощности в условиях ограниченного пространства
- малые габариты котлов и котельных, небольшой вес оборудования
- глубокая модуляция (при установке 4-х котлов до 1 к 13) – это значительно экономит газ на частичных нагрузках
- возможность каскадной установки и автоматического регулирования
- наивысшая эффективность позволяет значительно сократить потребление газа
- низкий уровень шума (по сравнению с дутьевыми традиционными котлами)
- возможность выброса дымовых газов через стену
- низкие удельные выбросы NO_x и CO_2 (в 5-7 раз ниже, чем у традиционных котлов)






BAXI

Преимущества конденсационных котлов

Значительная экономия газа по сравнению с традиционными котлами обеспечивается благодаря следующим моментам:

- 1) Существенная разница в КПД (эффективности)
- 2) Глубокая модуляция пламени (до 17%)
- 3) Разница в КПД на пониженных нагрузках
- 4) Пониженное потребление газа за счет отсутствия частых включений-выключений



-  КПД традиционного котла
-  КПД конденсационного котла

BAXI

Накопительные бойлеры к котлам

**UB (INOX),
SLIM UB (INOX)**



Емкость от 80 до 120 л

PREMIER Plus



Емкость от 100 до 300 л

UB SC



Емкость от 200 до 3000 л

BAXI

Внешние накопительные бойлеры для котлов

SLIM UB, SLIM UB INOX, UB, UB INOX

- Модели – 80 и 120 л
- Материал бака – эмалированная сталь (только SLIM UB)
- Материал бака – нержавеющая сталь (модели INOX)
- Встроенный термостат (Slim UB)
- Встроенный датчик температуры NTC (модели INOX)
- Магнийевый анод для дополнительной защиты от коррозии (только SLIM UB)
- Фланец для инспекционного контроля (модели INOX)
- Предохранительный клапан
- Термометр

**SLIM UB,
SLIM UB INOX**

UB INOX



BAXI

Внешние накопительные бойлеры из нержавеющей стали DUPLEX для котлов

Гарантия 10 лет!

PREMIER Plus

- Модели – 100, 150, 200 и 300 л
- Материал бака – нержавеющая сталь
- Встроенный термостат и термостат безопасности
- Возможность подключения ТЭНа на 2,7 кВт
- Теплообменник «змеевик в змеевике» быстро и эффективно нагревает воду
- Прочная конструкция и легкий вес
- Настенное и напольное исполнение в едином дизайне (модель 300 л только в напольном варианте)
- Запатентованный дизайн



BAXI

Внешние накопительные эмалированные бойлеры большой емкости

UB SC

- Модели – 200, 300, 400, 1000, 2000 и 3000 л
- Материал бака – эмалированная сталь
- Внутреннее покрытие бака – титановая эмаль
- Фланец для инспекционного контроля
- Колба для датчика температуры бойлера
- Высокая теплоотдача
- Магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии
- Встроенный термометр
- Теплоизоляция из пенополиуретана



BAXI

Электрические водонагреватели

Емкость 10 – 15 литров

- Покрытие бака – двойная титановая эмаль
- Фланец на пяти болтах (удобство обслуживания)
- Установка над и под мойкой
- Лампочка-индикатор
- Магниевый анод

Емкость 30 – 100 литров

- Покрытие бака – двойная титановая эмаль
- Фланец на пяти болтах (удобство обслуживания)
- Установка вертикальная или горизонтальная
- Пенополиуретановая экологически чистая изоляция толщиной до 55 мм
- Магниевый анод



BAXI

Газовые накопительные водонагреватели

SAG-2 (напольные и настенные модели)

- Напольные модели – 125, 155, 195, 300 л;
настенные модели 50, 80, 100 литров
- Покрытие бака – двойная титановая эмаль
- Пьезорозжиг, пилотное пламя
- Термостат – датчик тяги
- Наличие патрубка для рециркуляции
- Регулировочный термостат и защитный термостат перегрева
- Защитная термопара перекрывает газ в случае отсутствия пламени
- Независимость от электроснабжения



BAXI

Электрические котлы

AMPTEC

- Мощность 4 / 6 / 11 / 12 кВт
- Многоступенчатая регулировка мощности
- Медные нагревательные элементы с длительным сроком службы
- Компактные размеры и небольшой вес
- Электронная плата с самодиагностикой
- Медный внутренний корпус
- Плавный запуск и встроенная защита от скачков напряжения в сети
- Две серии – С (для радиаторного контура 65-80°C), У (для контура теплых полов 30-60°C)



BAXI

Аксессуары

Все для комфорта пользователя и удобства при установке и обслуживании



Для притока воздуха
и отвода дыма



Гидравлические
аксессуары

Для регулирования
температуры

BAXI

Запчасти

После снятия модели с производства на складе остается запас запчастей на 10 лет



BAXI