

BAXI

№4(12) 2008

Звезда, которая греет!



62
кВт



чугунный
теплообменник



SLIM

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ
КОТЛЫ С ЧУГУННЫМ
ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Широкий модельный ряд.
Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт.
Электронная модуляция пламени и
встроенная система самодиагностики
обеспечивают повышенное удобство
эксплуатации и обслуживания, а
современный дизайн и минимальные
габаритные размеры (ширина всего 35 см)
позволяют легко разместить котел
SLIM в любом интерьере.

www.baxi.ru

BAXI GROUP
delivering the spark

BAXI РЕКОМЕНДУЕТ КАСКАД



В данной статье технический директор Представительства BAXI в России Валуйских Сергей Федотович на примере котлов BAXI знакомит с возможными схемами при совместном использовании нескольких котлов на одну систему отопления.

1. ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ КОТЛОВ НА ОДНУ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ

Все более популярным решением среди монтажных и проектировочных организаций становится использование нескольких котлов на одну систему отопления. Такое решение оправдано при тепловой нагрузке, уже начиная от 40 кВт. Это может быть как большая отапливаемая площадь, так и наличие тепловых нагрузок в виде бассейнов, гаражей, бань, теплиц и т. д.

Использование нескольких котлов на одну систему отопления имеет ряд преимуществ по сравнению с одним котлом, имеющим такую же суммарную мощность. Перечислим некоторые из таких преимуществ.

Во-первых, несколько небольших котлов меньших размеров и меньшего веса намного легче и дешевле доставить в котельную и установить там вместо одного большого и тяжелого котла.*

* Особенно актуальным становится данный момент при монтаже крышиных или полуподвальных котельных.

Во-вторых, значительно повышается надежность системы. При вынужденной остановке одного из котлов система продолжит работу, обеспечивая, по крайней мере, 50% мощности (при установке двух котлов).

В-третьих, обслуживание облегчается благодаря меньшему размеру каждого котла. Обслуживание каждого котла можно осуществлять без остановки всей системы.

В-четвертых, увеличивается общий ресурс котлов. В осенне-весенне время можно эксплуатировать только часть котлов, выключив часть котлов вручную или используя каскадную автоматику.

В-пятых, если в будущем будет необходимо заменить какую-либо деталь котла, то известно, что детали для котлов меньшей мощности доступнее и дешевле за счет большей серийности производства.

2. О КОТЛАХ BAXI СЕРИИ SLIM

Газовые напольные котлы с чугунным теплообменником серии SLIM от BAXI используются на российском рынке для обеспечения тепловых потребностей от 20 до 250 кВт.

Котлы SLIM имеют чрезвычайно компактную конструкцию. Ширина одно контурных моделей составляет всего 35 см, что позволяет установить котлы SLIM в любых условиях ограниченного пространства, а также легко пронести

котлы по узким лестничным пролетам и в дверные проемы. Максимальная мощность одного котла составляет 62 кВт.

Очень часто устанавливаются несколько котлов серии SLIM, совместно работающих на одну систему отопления. Дополнительным преимуществом такого решения для многих монтажных организаций является устойчивая работа системы при пониженном входном давлении газа. Котлы серии SLIM мощностью до 62 кВт устойчиво работают при понижении входного давления газа до 5 мбар, в то время как большинство атмосферных котлов промышленных серий (мощностью выше 70 кВт) очень требовательны к соблюдению паспортного входного давления (как правило, 20 мбар).


Чаще всего для упрощения схем при совместном использовании котлов серии SLIM не предусматривается ницкой каскадной автоматики, а на каждом котле устанавливается требуемая температура на выходе. Но при желании можно легко применять блоки каскадного регулирования, которые подключаются на контакты, предназначенные для присоединения индивидуальных комнатных терmostатов.

3. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ SLIM

На рис. 1 несколько напольных котлов BAXI серии SLIM работают совместно на одну систему отопления через гидравлический разделитель («гидравлическую стрелку»).

* Ранее в статье «ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ С КОТЛАМИ BAXI» мы описывали принципы работы и расчета гидравлических разделителей.

Данная схема является типовой и позволяет присоединять необходимое количество котлов и зон отопления (или зон тепловой нагрузки). В данной схеме в полной мере реализуются все




Условные обозначения:

- БП – байпас регулируемый;
- В – вентиль запорный;
- ДН – датчик наружной температуры;
- ЗВ – зона отопления высокотемпературная;
- ЗН – зона отопления низкотемпературная;
- КО – клапан обратный;
- КП – клапан предохранительный;
- КС – клапан смесительный;
- Н1 – зональный насос;
- НБ – насос бойлера;
- НК1, НК2 – насосы котловые;
- НР – насос рециркуляционный;

ТБ – терmostat (или датчик температуры) бойлера. Для упрощения на схеме не показаны запорные краны, фильтры и другие элементы. В системе имеются:

- высокотемпературная зона отопления;
- низкотемпературная зона («теплые полы»), регулируемая при помощи датчика температуры воды;
- бойлер для горячей воды, присоединенный к одному из котлов. При остывании воды в бойлере котел выключает насос первого котла (НК1) и включает загрузочный насос бойлера (НБ).



Условные обозначения:

- БР – бак расширительный;
- БП – байпас регулируемый;
- ВЗ – вентиль запорный;
- ВО – воздухоотводчик автоматический;
- ЗВ – зона отопления высокотемпературная;
- ЗН – зона отопления низкотемпературная;
- КО – клапан обратный;
- КП – клапан предохранительный;
- КС – клапан смесительный;
- М – манометр;
- Н1, Н2, Н3, Н4 – насосы зональные;
- НБ – насос бойлера;
- НК1, НК2, НК3 – насосы котловые;
- НР – насос рециркуляционный;
- ТБ – терmostat бойлера;

описанные выше преимущества использования нескольких котлов на одну систему отопления. При желании в данной схеме можно применить блок каскадного регулирования.

На рис. 2 два котла работают на единую систему отопления. При этом для нагрева бойлера для горячей воды используется встроенная автоматика одного из котлов.*

* Наиболее часто при реализации данной схемы используются следующие изделия от BAXI: два котла SLIM 1.490 iN мощностью 49 кВт каждый и бойлер SLIM UB 120 емкостью 120 литров либо бойлер PREMIER PLUS 200 емкостью 200 литров.

В добавлении к перечисленным выше преимуществам использования нескольких котлов на одну систему отопления данная схема позволяет:

- обойтись без использования дополнительных сложных блоков каскадного регулирования;
- использовать встроенную погодозависимую автоматику котлов;
- не изменять температуру теплоносителя в системе отопления при наличии запроса от бойлера для горячей воды;
- использовать встроенную автоматику приоритета ГВС на одном из котлов.

При проектировании системы отопления по данной схеме следует обратить внимание на следующие моменты:

- каждый насос котла должен самостоятельно, «в одиночку» обеспечивать необходимый расход воды по всей системе отопления. Если это не представляется возможным, то рекомендуется установить гидравлический разделитель («гидравлическую стрелку») и отдельный насос (насосы) в системе отопления;
- ручки для регулирования температуры в системе отопления рекомендуется устанавливать в одинаковое положение.

4. ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКА КАСКАДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Соединение котлов в каскад при помощи блока каскадного управления является комплексным решением и имеет более высокую эффективность. Данный блок обеспечивает попеременную работу всех котлов и гарантирует для каждого котла одинаковое количество часов работы. Как правило, блоки каскадного управления используются вместе с датчиком уличной температуры, чтобы температура системы отопления изменялась в зависимости от температуры на улице.

Блок каскадного управления оптимизирует работу системы и обеспечивает включение только необходимого количества котлов, в зависимости от требуемой мощности. При работе с модулируемыми горелками блок каскадного управления, в дополнение к вышеописанному принципу, стремится обеспечить работу котлов в режиме частичной мощности (в режиме модуляции).

Если мощности работающих котлов недостаточно, подключается следующий котел, при этом мощность каждого котла снижается. Это обеспечивает работу всех котлов в более щадящем режиме.

Наиболее эффективно применение блока каскадного управления вместе с конденсационными котлами. В этом случае выделяемая котлами мощность всегда идеально соответствует потребляемой мощности. Например, при совместном использовании всего трех настенных котлов BAXI серии LUNA HT Residential мощностью 100 кВт (рис. 6) выделяемая мощность плавно меняется от 30 до 300 кВт в зависимости от потребностей системы. Это означает, что коэффициент рабочего регулирования такой системы составит 1:10.

5. О КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛАХ BAXI, РАБОТАЮЩИХ В КАСКАДЕ

Конденсационные котлы – это последнее слово в развитии инновационных технологий. Благодаря сокращенному потреблению газа они становятся наиболее выгодным решением для потребителя и в настоящее время являются наиболее экономичными установками, работающими на газе. При включении в низкотемпературную систему конденсационные котлы могут уменьшить потребление газа до 35% в год по сравнению с традиционными котлами и, соответственно, снизить на 35% затраты на газ.

Существующая гамма конденсационных котлов BAXI для каскадной установки включает настенные котлы LUNA HT Residential мощностью до 100 кВт и напольные котлы POWER HT Residential мощностью до 150 кВт.

Современное поколение конденсационных котлов BAXI с модулируемыми горелками обеспечивает экономию площади помещения, высокий КПД, тихую работу и надежность. Это отличное решение в низкотемпературных системах; такие котлы хорошо подходят для напольного отопления и обогрева бассейнов.

Благодаря возможности управления в каскаде до 12 котлов (рис. 8) такая система является идеальным решением для отопления и обеспечения горячей водой, как частного дома, так и целого здания. Как часть каскадной системы конденсационные котлы представляют собой новую альтернативу системам промышленного отопления.

Использование в каскадах конденсационных котлов BAXI мощностью от 45 до 150 кВт стало популярным благодаря следующим преимуществам:

- возможность обеспечения большой мощности в условиях ограниченного пространства;
- более легкий монтаж крыщных котельных при каскадной установке;
- малый удельный вес оборудования (на единицу мощности);
- меньшие вибрации и уровень шума по сравнению с традиционными котлами с дутьевыми горелками;
- существенная экономия газа, которая становится все более значимой в связи с регулярным ростом стоимости газа;

- наличие встроенного вентилятора. Это позволяет применять дымоходы малого диаметра и обойтись без больших дорогостоящих дымоходов;

- экологичность конденсационных котлов. Очень низкое содержание CO и NOx по сравнению с любыми другими котлами позволяет использовать такие системы в крупных городах и природоохранных зонах.

6. АКСЕССУАРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ BAXI В КАСКАДЕ

Компания BAXI предлагает широкий спектр совместимых аксессуаров для каскадного соединения котлов, включая устройства дистанционного управления, каскадного управления (до 12 котлов), управления зональными насосами, управления низкотемпературными контурами и многие другие аксессуары для любых вариантов установки. Например:

Рис. 3



RVA 47

Климатический регулятор для соединения котлов в каскад. Позволяет соединять до 12 котлов, обеспечивая их надёжную работу и оптимальную производительность. Даёт возможность выполнять следующие функции:

- управление производством бытовой горячей воды;
- оптимизация работы отопительной системы;
- программирование температурных режимов внутри помещения с учётом внешних погодных условий;
- обеспечение необходимой производительности для выполнения всех задач в системе отопления (защита от замерзания, защита от перегрева и т. д.).

Рис. 4



RVA 46

Объединяет в себе климатический регулятор и контроллер низкотемпературной зоны. Используется в отопительных системах с несколькими независимыми друг от друга зонами, управляемыми зональным насосом, смесительным

клапаном и датчиком температуры. Даёт возможность выполнять следующие функции:

- регулирование уровня комфорта в помещении в зависимости от внешних климатических условий и теплоизоляции здания;
- программирование температурных режимов внутри помещения с учётом внешних погодных условий;
- обеспечение необходимой производительности для выполнения всех задач в системе отопления.

Рис. 5




QAA 73

Устройство дистанционного управления с климатическим регулятором для управления одним или двумя контурами отопления и ГВС. QAA 73 рассчитывает требуемую температуру на основе параметров, получаемых от котла и измеренной комнатной температуры и передает данные по шине на PCB (блок управления).

7. ПРИМЕРЫ СХЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ BAXI И КАСКАДНОГО РЕГУЛЯТОРА RVA 47

Использование климатического регулятора RVA 47, климатического регулятора для смешанных систем RVA 46, интерфейсной платы OCI 420 (устанавливается в котле), датчика комнатной температуры QAA 50 и датчика уличной температуры QAC 34 для разнотемпературных зон при каскадном подключении конденсационных котлов LUNA HT Residential.

Рис. 6



Обозначения к схеме:

MB-DB – коммуникационная шина;
OCI 420 – интерфейс для связи между котлом и каскадным климатическим регулятором;
QAA 50 – датчик комнатной температуры;
QAD 21 – контактный датчик температуры подачи/возврата воды;

RVA 46 – зональный терморегулятор;
RVA 47 – климатический регулятор для соединения котлов в каскад;
RT – комнатный термостат;
S – датчик уличной температуры;
VM – электрический смесительный клапан.

Рис. 7



Двенадцать котлов LUNA HT Residential, установленных в каскаде

Рис. 8





Схема отопления много квартирного здания с использованием отопительных модулей RVA 47 и климатического регулятора RVA 47 при каскадном подключении напольных котлов POWER HT

Обозначения к схеме:

S – датчик наружной температуры;
RVA 47 – климатический регулятор для соединения котлов в каскад;
M – модуль поквартирного теплоснабжения (тепловой пункт).

Настенные газовые обогреватели BRAZILIA



которые отличаются тепловой мощностью и размерами.

Широкая цветовая гамма и современный дизайн позволяют обогревателям вписаться в любой интерьер. Вы можете выбрать модель соломенного цвета с боковыми панелями стилизованными под красное дерево или дуб, или модель серо-голубого цвета с пепельными боковыми панелями.


В обогревателях BRAZILIA газ сжигается в закрытой камере сгорания, нагревая чугунный теплообменник. Камера сгорания полностью изолирована от помещения, в котором установлен обогреватель, а приток воздуха для горения и отвод продуктов сгорания осуществляется с улицы через стену по коаксиальному дымоходу. Терминал для подачи воздуха и вывода продуктов горения аккуратен и практически незаметен на внешней стене дома. Если при работающем обогревателе по какой-либо причине пламя исчезнет, специальный датчик пламени немедленно прекратит подачу газа на горелку. Небольшое инспекционное оконце позволяет контролировать работу обогревателя.

Для установки обогревателя подходит любое место на внешней стене дома, при условии соблюдения рекомендованного свободного пространства. Обогреватель легко включается, нужный уровень мощности выбирается поворотом регулятора в одно из трех положений. Модель BRAZILIA F8ST допускает плавную регулировку мощности от 0,8 до 2,3 кВт. Все обогреватели BRAZILIA поставляются настроеными на работу на природном газе, однако



возможна перенастройка на сжиженный газ (пропан).

Основными преимуществами обогревателей BRAZILIA по сравнению с другими видами отопительных приборов являются независимость от электропитания и отсутствие теплоносителя – воды (гарантия от замерзания системы). Таким образом обогреватели BRAZILIA легко включаются даже при отрицательных температурах, и пользователю не требуется оставлять прибор всегда включенными.



BAXI - №1
в России
(BAXI в цифрах)



- Компания BAXI три года подряд (2006-2008) занимает в России 1-ое место по продажам настенных газовых котлов (по данным Consult GB);
- Общий парк бытовых газовых котлов BAXI, установленных в России за 6 лет, – более 200.000 штук;
- Объем инвестиций в инфраструктуру BAXI в РФ - 2 млн. Евро ежегодно;
- Средний ежегодный рост оборота BAXI в России – 2,3 раза, при двукратном ежегодном росте рынка котельного оборудования;
- Общий объем складов запасных частей на территории РФ – более 700.000 Euro (в различных ценах);
- Более 200 сервисных центров по всей России;
- Начиная с 2002 года более 8.000 человек прошло обучение по продукции BAXI;
- Дилеры BAXI – крупнейшие российские компании в области отопления (Балтийская Газовая Компания, Импульс, КОН, Маэстро, Терем, Терморос, Энергосбыт);
- Более 40 региональных филиалов дилеров BAXI на территории РФ;
- Московский офис компании BAXI – 30 чел., и 10 региональных представителей.

Компания
«Терморос» –
склад запчастей
под контролем
BAXI.



Уважаемые партнеры!
Для дальнейшего улучшения обеспечения запасными частями компания BAXI заключила соглашение с компанией «Терморос» об открытии на базе компании «Терморос» контролируемого BAXI склада запасных частей. Склад является равнодоступным для всех организаций, работающих с оборудованием BAXI, и начинает действовать с 1 августа 2008 года.
Заказ запчастей осуществляется по ценам для торговых и обслуживающих организаций согласно действующему прайс-листу BAXI. Компания «Терморос» принимает заявки при указании реквизитов организации, точных кодов и наименований заказываемых запчастей. При необходимости представительство BAXI осуществляет дополнительную техническую поддержку.

Напоминаем, что компания «Терморос» является профессиональной инжиниринговой компанией и многие годы успешно работает, как один из официальных дистрибуторов продукции холдинга BAXI Group.

Параллельно с открытием данного склада продолжают оставаться доступными поставки запчастей через всех официальных дистрибуторов продукции BAXI. Выражаем уверенность, что решение об открытии данного контролируемого BAXI склада запчастей сделает Ваше сотрудничество с BAXI еще более удобным и взаимовыгодным.

Компания «Терморос»:
117393, г. Москва,
ул. Архитектора Власова, д. 55, офис 300,
Тел.: (495) 785-55-00, (499) 500-00-01,
Факс: (499) 128-94-05
www.termoros.com

Технические характеристики

	Модели			
	F5	F5S	F8S	F8ST
Полезная тепловая мощность (макс./мин.), кВт	1,5/0,6	1,5/0,6	2,3/0,8	2,3/0,8
Потребляемая тепловая мощность (макс./мин.), кВт	2,1/0,9	2,1/0,9	3,1/1,3	3,1/1,3
Габаритные размеры, мм:				
Высота	391	391	430	430
Ширина	426	450	515	515
Глубина	126	128	152	152
Необходимое свободное пространство, мм:				
Над обогревателем	140 не менее 300 от открытого окна	140 не менее 300 от открытого окна	89 не менее 300 от открытого окна	89 не менее 300 от открытого окна
Слева от обогревателя	45	45	45	45
Справа от обогревателя	57	57	57	57
Под обогревателем	72	72	72	72

(*) – показатели мощности одинаковы для метана и сжиженного газа

Представительство BAXI в РФ – Москва, Зубарев пер., 15/1,
Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис №342,
Тел.: (495) 921-39-14, 733-95-82/83 /84, факс: (495) 733-95-85.

Региональные представительства BAXI GROUP:

АЛМАТЫ

тел./факс: +7 (727) 388-34-91
моб. тел.: +7 (701) 224-21-77
E-mail: almaty@baxi.ru

ВОРОНЕЖ

тел./факс: +7 (4732) 67-05-06
моб. тел.: +7 (910) 289-71-81
E-mail: voronezh@baxi.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

тел./факс: +7 (343) 222-20-75
моб. тел.: +7 (922) 152-15-31
E-mail: ural@baxi.ru

КАЗАНЬ

тел./факс: +7 (843) 515-15-52
моб. тел.: +7 (919) 644-33-55
E-mail: kazan@baxi.ru

МОСКВА

тел.: +7 (495) 733-95-82 / 83 / 84, 921-39-14
факс: +7 (495) 733-95-85
E-mail: moscow@baxi.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

тел./факс: +7 (831) 276-73-79
моб. тел.: +7 (910) 389-29-92
тел./факс: +7 (831) 270-42-50
моб. тел.: +7 (910) 101-88-06
E-mail: volga@baxi.ru

НОВОСИБИРСК

тел./факс: +7 (383) 306-15-01
моб. тел.: +7 (923) 152-84-52
E-mail: sibir@baxi.ru

РОСТОВ-НА-ДОНЕ

тел./факс: +7 (863) 219-04-66
моб. тел.: +7 (928) 109-98-34
тел./факс: +7 (863) 219-04-66
моб. тел.: +7 (928) 904-86-16
E-mail: rostov@baxi.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

тел./факс: +7 (812) 490-26-75
моб. тел.: +7 (911) 926-32-26
E-mail: piter@baxi.ru