



Внешние накопительные бойлеры UBVT/UBSC – это высокоэффективные эмалированные стальные бойлеры емкостью от 200 до 3000 литров. Стенки и змеевик бойлера покрыты титановой эмалью, не содержащей хрома, что не только отлично защищает бойлер от агрессивных воздействий, но и отвечает самым жестким гигиеническим нормам. Удобный лючок со смотровым окошком позволяет контролировать состояние магниевого анода при помощи тестера или визуально. Благодаря изоляции из полиуретана, оптимально размещенной под кожухом, потери тепла минимальны. Широкий модельный ряд дает возможность выбрать бойлер, оптимально подходящий для вашего комфорта.



### ОСОБЕННОСТИ БОЙЛЕРОВ СЕРИЙ UBVT / UB SC

- Материал бака – эмалированная сталь;
- Внутреннее покрытие бака – титановая эмаль;
- Фланец для инспекционного контроля;
- Встроенный патрубок для рециркуляции;
- Колба для датчика температуры бойлера;
- Высокая теплоотдача;
- Магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии;
- Встроенный термометр.

В модельном ряду BAXI также есть бойлеры с двумя змеевиками для подключения двух источников нагрева, например солнечных панелей. Это модели UBVT 200/300/400/500 DC и UB 1000/2000/3000 DC.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			ЖЕСТКИЙ КОЖУХ				МЯГКИЙ КОЖУХ	
			UBVT 200 SC	UBVT 300 SC	UBVT 400 SC	UB 1000 SC	UB 2000 SC	UB 3000 SC
Емкость бойлера	л	200	300	395	1 000	2 000	3 000	
Макс. мощность змеевика	кВт	36	45	54	63	115	134	
Макс. давление воды в змеевике	бар	10	10	10	10	10	10	
Потери напора в змеевике при циркуляции:	1 м³/ч	0,17	0,20	0,23	0,34	0,56	0,6	
	3 м³/ч	1,20	1,30	1,7	3,21	5,17	5,68	
	5 м³/ч	-	-	-	8,99	14,48	15,91	
Производительность в проточном режиме при Δt=35°C	л/мин	13,5	16,0	22,9	30,0	48,3	60,0	
Производительность в проточном режиме при Δt=50°C	л/мин	7,8	9,2	13,2	21,3	34,7	42,7	
Диапазон регулирования темп. воды в бойлере *	°C	5-65	5-65	5-65	5-65	5-65	5-65	
Макс. давление воды ГВС	бар	10	10	10	10	10	10	
Суточные теплопотери через корпус бойлера при Δt=45°C	кВт*ч/24ч	1,8	2,2	2,6	5,9	7,2	8,9	
Емкость змеевика бойлера	л	7,7	10,6	12,7	16,0	28,5	32,0	
Габаритные размеры:	высота	мм	1 423	1 796	1 672	2 285	2 550	2 980
	диаметр	мм	610	610	710	1 200	1 300	1 400
Вес НЕТТО/БРУТТО	кг	90/95	108/113	135/140	206/216	465/475	670/680	
Рекомендованная розничная цена	ЕВРО	954	1 301	1 341	2 905	6 186	9 065	

\* при присоединении к котлам BAXI.